

供应 650HW 混流泵

产品名称	供应 650HW 混流泵
公司名称	盐城市源泉泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	http://www.ycyqby.com
联系电话	0515-88875179 18921842419

产品详情

盐城市源泉泵业有限公司生产的hw-s型混流泵为卧式、单级、单吸、前后开门结构、悬臂式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体，被输送液体温度不宜高于50℃。广泛适用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。

hw型泵的性能范围：流量50~4500m³/h，扬程3~20米。

100hw-8s q=90m³/h h=8m n=2900rpm n(配用)4hp/3kw；150hw-5s q=180m³/h h=5m n=1450rpm n(配用)5hp/4kw；150hw-5s q=230m³/h h=8.2m n=1850rpm n(配用)12hp/7.5kw；

150hw-8s q=180m³/h h=8 m n=1450rpm n(配用)8hp/5.5kw；200hw-8s q=360m³/h h=8m n=1450rpm n(配用)15hp/11kw；200hw-8s q=340m³/h h=7.1m n=1360rpm n(配用)12hp/11kw；200hw-4s q=340m³/h h=4m n=1060rpm n(配用)8hp/5.5kw 200hw-12s q=450m³/h h=10m n=1450rpm n(配用)30hp/18.5kw (hb35) 200hw-12s q=500m³/h h=12.2m n=1600rpm n(配用)40hp/30kw 250hw-4s q=450m³/h h=4.8m n=980rpm n(配用)12hp/11kw；250hw-12s q=650m³/h h=11.6m n=1450rpm n(配用)40hp/30kw；250hw-14 q=720m³/h h=14.3m n=1600rpm n(配用)60hp/37kw；250hw-7s q=450m³/h h=7m n=980rpm n(配用)20hp/15kw 250hw-5s q=400m³/h h=5.5m n=870rpm n(配用)12hp/11kw 250hw-8s q=540m³/h h=8m n=1100rpm n(配用)25hp/18.5kw 300hw-7s q=780m³/h h=7m n=980rpm n(配用)30hp/22kw；300hw-7s q=585m³/h h=3.9m n=730rpm n(配用)12hp/11kw；300hw-7s q=1035m³/h h=12.3m n=1300rpm n(配用)80hp/55kw；300hw-4s q=710m³/h h=4m n=780rpm n(配用)15hp/11kw 350hw-8s q=1000m³/h h=8m n=980rpm n(配用)40hp/30kw 350hw-8s q=745m³/h h=4.4m n=730rpm n(配用)20hp/15kw 350hw-4s q=1000m³/h h=4.3m n=980rpm n(配用)30hp/22kw；400hw-7s q=1260m³/h h=6.8m n=730rpm n(配用)40hp/30kw；400hw-7s q=1692m³/h h=12.3m n=980rpm n(配用)100hp/75kw；400hw-10s q=1400m³/h h=10m n=730rpm n(配用)66hp/55kw；400hw-10s q=1880m³/h h=18m n=980rpm n(配用)165hp/110kw；500hw-6s q=1980m³/h h=6.2m n=580rpm n(配用)60hp/45kw；500hw-10s q=2492m³/h h=9.8m n=730rpm n(配用)120hp/95kw；

650hw-7s q=3400m³/h h=6.5m n=450rpm n(配用)120hp/90kw；650hw-7s q=4457m³/h h=11.2m n=590rpm n(配用)220hp/180kw

利用我公司hw混流泵可根据客户要求制定各种水泵机组。