

## 供应 26HBC混流泵（下出水）

产品名称	供应 26HBC混流泵（下出水）
公司名称	盐城市源泉泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:盐泵
公司地址	<a href="http://www.ycyqby.com">http://www.ycyqby.com</a>
联系电话	0515-88875179 18921842419

## 产品详情

盐城市源泉泵业有限公司生产的hbc型混流泵为卧式、单级、单吸、前后开门结构、悬臂式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体，被输送液体温度不宜高于50℃。广泛适用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。

hbc型泵的性能范围：流量50~4500m<sup>3</sup>/h，扬程3~20米。

4hbc-35 q=90m<sup>3</sup>/h h=8m n=2900rpm n(配用)4hp/3kw；6hbc-35 q=180m<sup>3</sup>/h h=5m n=1450rpm n(配用)5hp/4kw；6hbc-35 q=230m<sup>3</sup>/h h=8.2m n=1850rpm n(配用)12hp/7.5kw；8hbc-35 q=360m<sup>3</sup>/h h=8m n=1450rpm n(配用)15hp/11kw；8hbc-35 q=340m<sup>3</sup>/h h=7.1m n=1360rpm n(配用)12hp/11kw；8hbc-40 q=340m<sup>3</sup>/h h=4m n=1060rpm n(配用)8hp/5.5kw 8hbc-25 q=450m<sup>3</sup>/h h=10m n=1450rpm n(配用)30hp/18.5kw (hb35) 8hbc-25 q=500m<sup>3</sup>/h h=12.2m n=1600rpm n(配用)40hp/30kw 10hbc-40 q=450m<sup>3</sup>/h h=4.8m n=980rpm n(配用)12hp/11kw；10hbc-25 q=650m<sup>3</sup>/h h=11.6m n=1450rpm n(配用)40hp/30kw；10hbc-25 q=720m<sup>3</sup>/h h=14.3m n=1600rpm n(配用)60hp/37kw；10hbc-30 q=450m<sup>3</sup>/h h=7m n=980rpm n(配用)20hp/15kw 10hbc-50 q=400m<sup>3</sup>/h h=5.5m n=870rpm n(配用)12hp/11kw 10hbc-45 q=540m<sup>3</sup>/h h=8m n=1100rpm n(配用)25hp/18.5kw 12hbc-40 q=780m<sup>3</sup>/h h=7m n=980rpm n(配用)30hp/22kw；12hbc-40 q=585m<sup>3</sup>/h h=3.9m n=730rpm n(配用)12hp/11kw；12hbc-40 q=1035m<sup>3</sup>/h h=12.3m n=1300rpm n(配用)80hp/55kw；12hbc-50 q=710m<sup>3</sup>/h h=4m n=780rpm n(配用)15hp/11kw 14hbc-40 q=1000m<sup>3</sup>/h h=8m n=980rpm n(配用)40hp/30kw 14hbc-40q=745m<sup>3</sup>/h h=4.4m n=730rpm n(配用)20hp/15kw 14hbc-50 q=1000m<sup>3</sup>/h h=4.3m n=980rpm n(配用)30hp/22kw；16hbc-40 q=1260m<sup>3</sup>/h h=6.8m n=730rpm n(配用)40hp/30kw；16hbc-40 q=1692m<sup>3</sup>/h h=12.3m n=980rpm n(配用)100hp/75kw；16hbc-30 q=1400m<sup>3</sup>/h h=10m n=730rpm n(配用)66hp/55kw；16hbc-30 q=1880m<sup>3</sup>/h h=18m n=980rpm n(配用)165hp/110kw；20hbc-40 q=1980m<sup>3</sup>/h h=6.2m n=580rpm n(配用)60hp/45kw；20hbc-30 q=2492m<sup>3</sup>/h h=9.8m n=730rpm n(配用)120hp/95kw；

26hbc-40 q=3400m<sup>3</sup>/h h=6.5m n=450rpm n(配用)120hp/90kw；26hbc-40 q=4457m<sup>3</sup>/h h=11.2m n=590rpm n(配用)220hp/180kw

26hbc-30 q=3322m<sup>3</sup>/h h=9.7m n=490rpm n(配用)150hp/115kw

利用我公司hbc混流泵可根据客户要求制定各种水泵机组。