

水泥地面固化 九江水泥地面打磨翻新 水泥地面清洗

产品名称	水泥地面固化 九江水泥地面打磨翻新 水泥地面清洗
公司名称	九江鑫亮保洁服务有限公司
价格	50.00/平方
规格参数	品牌:鑫亮 型号:固化
公司地址	江西省瑞昌市西子佳园二期4幢2单元503室
联系电话	0972-4220499 18816402693

产品详情

1、清洁地面，使用抹光机抹平、压实，应至少养护15天后再打磨、清除表面的白碱和浮尘。对于金刚砂硬化剂地面或旧的混凝土地面，清除表面的油污、涂料和松散结构等影响渗透的物质，然后彻底清扫地面。

2、对过于干燥的旧地面，使用清洁水充分润湿地坪表面。

3、使用硬化剂充分润湿预处理的金刚砂表面，并保持湿润1-2小时。在此期间应使用毛刷、拖把或者滚筒等工具不断摩擦表面，使硬化剂能更有效地渗透到金刚砂内部。

4、当气温较高时，表面的硬化剂由于水份蒸发的原因很快变粘稠，可喷涂少量水稀释变稠的硬化剂,但用量不宜过多。

5、清除余液：使用塑胶刮子或拖把把表面剩余液体清理干净，也可用大量清水冲洗干净，但需注意不能有积水浸泡现象。

6、养护：干燥24小时后地面可步行开放，正常使用应养护七天后投入使用。渗透的硬化剂有效成分逐渐与水泥反应，经常使用湿拖把清洁地面能促进渗透到金刚砂内部的凝胶继续反应，能更早获得强度和

光泽度。

7、抛光：成品后的地面随着使用时间的频繁磨擦会变得越来越光亮，也可做完后立刻用机械进行人工抛光，以得出一定光泽度的地坪效果。