

广东顺德大宇公司供应水性木器漆消泡剂1293

产品名称	广东顺德大宇公司供应水性木器漆消泡剂1293
公司名称	广东顺德大宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区大良鉴海北路58号办公楼307室
联系电话	075722301608 22232580 13600321499

产品详情

消泡剂 dehydran 1293

概述

dehydran 1293是一种消泡剂和脱气剂，可用于纯粹的水性涂料以及聚合物乳液为基础，含有共溶剂的涂料。这些涂料可以通过幕涂、喷涂、滚涂及刷涂等方式涂在木头、木制品及金属制品上。由于其长期的消泡性，dehydran

1293被证明适用于乳液聚合和悬浮聚合，尤其是pvc,醋酸乙烯，丙烯酸酯乳液的制备。dehydran 1293也可用于聚合时单体的抽提。最佳用量依赖各自的配方，应由实验确定，但一般用量为 0.5 ~ 3.0% (按一批的总计)，为确保发挥最佳性能，dehydran 1293宜最后通过强力搅拌加入，制备油漆时宜在研磨前和研磨后分批加入。

组成:

特殊改性的聚二甲基硅氧烷溶液。

物化数据：

粘度

5 ~ 15 mpa · s

固含量

8 ~ 10% (105 °C, 2 h, 无空气循环)

外观： 无色至淡黄色透明液体

离子特性 非离子

闪点 63

溶解性：

该消泡剂可溶于大多数通用的有机溶剂且可在水中分

贮存：

在40℃以下贮存在封闭的容器内，至少可存放2年

包 装

25 kg/桶，170 kg/桶

运输

按非危险化学品的运输规定执行。

地址：佛山市顺德区大良鉴海北路58号办公楼307室

电话：0757—22301608/22232580

传真：0757—22232582

所有数据，包括配方都是真实的，本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，产品的技术数据不能作为检验产品的指标依据，请预先试验其适用性，供应商有权对自己的产品进行改动，其产品技术规格有任何变动，恕不提前通知