

# 广东顺德大宇公司供应水性木器漆增稠流平剂2000

产品名称	广东顺德大宇公司供应水性木器漆增稠流平剂2000
公司名称	广东顺德大宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区大良鉴海北路58号办公楼307室
联系电话	075722301608 22232580 13600321499

## 产品详情

### 牛顿型流平剂 dsx 2000

#### 概述

dsx 2000是新开发的牛顿型非离子聚醚类流平剂。该产品专为高拖曳(高粘度)的高品质涂料而设计

#### 典型特性

外观： 浅琥珀色液体

固含量： 38.0-42.0%

密度(25 )： 1.00-1.100 g/cm<sup>3</sup>

粘度： 1300-2000 mpa·s

#### 优点

dsx2000既可单独使用，也可与dsxr系列缔合型增稠剂一起使用，旨在获得最佳的低/高剪切粘度的平衡，完美地调节乳胶漆的粘度，满足各种流变性能的需求

(1) 极好的一道涂刷遮盖力；

(2) 极好的流动、流平性；

(3) 高光泽和展色性；

(4) 极好的辊涂性和抗飞溅性；

(5) 能改善乳胶漆的长期贮存分层现象。

另外，dsx 2000

极适用于低pvc、高疏水性、细颗粒乳液的高光或半光涂料。在平光涂料中可与其它类型增稠剂并用。

## 应用

根据配方的具体要求，添加量成品漆量的0.2 ~ 2.0%。dsx

2000可在调漆的最后阶段加入，但如搅拌剪切率较低的情况下，可在研磨阶段后，先加入所需总量的10 ~ 20%的dsx 2000，有助于提高使用效果

## 包装及贮存

储存于阴凉、干燥、远离热源的环境下。

30 kg/桶、205kg/桶

地址：佛山市顺德区大良鉴海北路58号办公楼307室

电话：0757—22301608/22232580

传真：0757—22232582

所有数据，包括配方都是真实的，本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，产品的技术数据不能作为检验产品的指标依据，请预先试验其适用性，供应商有权对自己的产品进行改动，其产品技术规格有任何变动，恕不提前通知。