

广东顺德大宇公司供应分散剂5040

产品名称	广东顺德大宇公司供应分散剂5040
公司名称	广东顺德大宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区大良鉴海北路58号办公楼307室
联系电话	075722301608 22232580 13600321499

产品详情

高效分散剂 hydropalat 5040

概述：

hydropalat 5040是聚丙烯酸钠盐分散剂，分散性高，有最大的颜料承载力，对钛白粉、碳酸钙及瓷土具有优良的分散性，制备的涂料性能优良，对有机颜料等高憎水性物质有较强的分散力。应用试验表明hydro palat 5040有用量少、效率高、粘度小，研磨粘度低，用量范围宽，分散体系贮存稳定性好是一种高效、低成本颜(填)料分散剂，对水性涂料用颜(填)料具有极佳的分散稳定作用。

典型特性

外观：黄色透明粘稠液体

固含量：40% ± 1

离子性：阴离子

ph: 7 ~ 8

溶解度 易溶于水

特点：

hydropalat 5040分散性优异，少量添加即可调整低粘度涂料，浆料，涂料安定性比较好，涂料，浆料的粘度不发生变化。hydropalat 5040由于能够很好的分散颜料，故涂料无浮色，色斑。hydropalat 5040少量添加即可付与涂料润湿性能，故不需与其他润湿剂并用，且可得到耐水性良好的涂膜。使用hydropalat 5040可以得到起泡少，破泡快的涂料，干燥时间不长，可以制的容易涂布的涂料。

应用：

钛白土，碳酸钙，二氧化钛等所有颜料的分散水性涂料 水性胶粘剂 hydropalat 5040具有最大的颜料承载力，经济可行，适用于多种颜填料体系，包括有光和平光级金红石钛白粉，天然碳酸钙和瓷土。在生产铁红、铁黄色浆及钼桔红分散液时，hydropalat 5040也很有效。

hydropalat 5040对钛白和填料是主分散剂，不需添加辅助分散剂或润湿剂。它和乙二醇及丙二醇的兼容性极佳，方便在分散研磨机中使用。

hydropalat

5040在很宽的用量范围内均有效，具体用量根据颜料载体和涂料种类有所不同，一般用量范围在0.1 ~ 1.0 % (分散剂固体/颜填料固体)，上限适用于高光及难分散体系，下限适用于平光体系，当添加少量的hydropalat 5040时，可改善体系的展色性。

使用方法：hydropalat 5040由于能够简单地，任意量地溶解于水中，故在添加时没有特别的要求。hydropalat 5040的建议添加量为颜料质量的0.1-1.0%。

包装：

35 kg/桶、250 kg/桶

地址：佛山市顺德区大良鉴海北路58号办公楼307室

电话：0757—22301608/22232580

传真：0757—22232582

所有数据，包括配方都是真实的，本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，产品的技术数据不能作为检验产品的指标依据，请预先试验其适用性，供应商有权对自己的产品进行改动，其产品技术规格有任何变动，恕不提前通知。