

# 供应优质BNG-G20 × 500防爆挠性连接管

产品名称	供应优质BNG-G20 × 500防爆挠性连接管
公司名称	乐清市祈望电气科技有限公司
价格	1.00/条
规格参数	品牌:祈望 型号:BNG-G20 × 500 材质:PVC
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇
联系电话	0577-27810805 15088925245

## 产品详情

bng-g20 × 500防爆挠性连接管

### 供应详情

#### 一、适应用途：

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区；
2. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
3. 适用于 a、 b、 c级爆炸性气体环境；
4. 适用于石油采炼、储存、化工、\*\*、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

#### 二、产品特性：

1. 具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点；
  2. 挠性管长度，螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如npt螺纹，公制螺纹等。注：标注螺纹规格时并注明内外螺纹,如：bng-700 × g3/4 (内)/g1 (外)意义为长度为700，一端为内 螺纹g3/4 ，一端为外 螺纹g1 的橡胶护套挠性连接管；
  3. 执行标准gb3836.1-2000、gb3836.2-2000。
2. 防爆标志：exd 、 dip a20

### 3. 防护等级：ip65

防爆挠性管 主要功能是为了避免在铺设防爆电气线路时，一些使用钢管直接连接时可能承受过大的额外应力或连接困难，当出现这种...

f是内螺纹，m是外螺纹。防爆挠性管常规有三种螺纹规格，一头内螺纹一头外螺纹，两头内螺纹，两头外螺纹。也可以根据客户要求来定制npt螺纹，一头大接头一头小接头，防爆挠性...

### 三、技术参数：

型号            管通径 接头管螺纹(g ) 长度  
最小弯曲半径(mm)

bng(ngd)-700 × g1/2    15    1/2    700  
80

bng(ngd)-1000 × g1/2    15    1/2    1000  
80

bng(ngd)-700 × g3/4    20    3/4    700  
110

bng(ngd)-1000 × g3/4    20    3/4    1000  
110

bng(ngd)-700 × g1        25    1        700  
145

bng(ngd)-1000 × g1        25    1        1000  
145

bng(ngd)-700 × g1 1/4    32    1-1/4    700  
180

bng(ngd)-1000 × g1 1/4    32    1-1/4    1000  
180

bng(ngd)-700 × g1 1/2    40    1-1/2    700  
210

bng(ngd)-1000 × g1 1/2    40    1-1/2    1000  
210

bng(ngd)-700 × g2        50    2        700  
250

bng(ngd)-1000 × g2        50    2        1000  
250

bng(ngd)-700 × g2 1/2    70    2-1/2    700  
350

bng(ngd)-1000 × g21/2 70 2-1/2 1000  
350

bng(ngd)-700 × g3 80 3 700  
400

bng(ngd)-1000 × g3 80 3 1000  
400

bng(ngd)-700 × g4 100 4 700  
500

bng(ngd)-1000 × g4 100 4 1000  
500

注：本产品除以上规格外，可以按照客户需求定制。

bng-g15 × 500防爆挠性连接管ngd-g15 × 500防爆挠性连接管

bng-g15 × 700防爆挠性连接管ngd-g15 × 700防爆挠性连接管

bng-g15 × 1000防爆挠性连接管ngd-g15 × 1000防爆挠性连接管

bng-g15 × 1500防爆挠性连接管ngd-g15 × 1500防爆挠性连接管

bng-g20 × 500防爆挠性连接管ngd-g20 × 500防爆挠性连接管

bng-g20 × 700防爆挠性连接管ngd-g20 × 700防爆挠性连接管

bng-g20 × 1000防爆挠性连接管ngd-g20 × 1000防爆挠性连接管

bng-g20 × 1500防爆挠性连接管ngd-g20 × 1500防爆挠性连接管

bng-g1 × 500防爆挠性连接管ngd-g25 × 500防爆挠性连接管

bng-g1 × 700防爆挠性连接管ngd-g25 × 700防爆挠性连接管

bng-g1 × 1000防爆挠性连接管ngd-g25 × 1000防爆挠性连接管

bng-g1 × 1500防爆挠性连接管ngd-g25 × 1500防爆挠性连接管

bng-g1.2 × 500防爆挠性连接管ngd-g32 × 500防爆挠性连接管

bng-g1.2 × 700防爆挠性连接管ngd-g32 × 700防爆挠性连接管

bng-g1.2 × 1000防爆挠性连接管ngd-g32 × 1000防爆挠性连接管

bng-g1.2 × 1500防爆挠性连接管ngd-g32 × 1500防爆挠性连接管

bng-g1.5 × 500防爆挠性连接管ngd-g40 × 500防爆挠性连接管

bng-g1.5 × 700防爆挠性连接管ngd-g40 × 700防爆挠性连接管

bng-g1.5 × 1000防爆挠性连接管ngd-g40 × 1000防爆挠性连接管

bng-g1.5 × 1500防爆挠性连接管ngd-g40 × 1500防爆挠性连接管

bng-g2 × 700防爆挠性连接管ngd-g50 × 700防爆挠性连接管

bng-g2 × 1000防爆挠性连接管ngd-g50 × 1000防爆挠性连接管

bng-g2 × 1500防爆挠性连接管ngd-g50 × 1500防爆挠性连接管

bng-g3 × 700防爆挠性连接管ngd-g80 × 700防爆挠性连接管

bng-g3 × 1000防爆挠性连接管ngd-g80 × 1000防爆挠性连接管

bng-g3 × 1500防爆挠性连接管ngd-g80 × 1500防爆挠性连接管