

广东顺德大宇公司供应分散剂1080

产品名称	广东顺德大宇公司供应分散剂1080
公司名称	广东顺德大宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区大良鉴海北路58号办公楼307室
联系电话	075722301608 22232580 13600321499

产品详情

润湿分散剂 dispersant 1080

概述

dispersant -1080可用于制备水性颜料色浆的优异润湿分散剂，可生物降解。

典型特性

外观： 粘稠液体

化学成份： 单官能团、油酰基环氧烷烃嵌段共聚物

活性成分： 约80%

密度(20)： 约1.03 g/cm³

雾点： 61 ~ 65

pH值(10%水溶液)： 6.0 ~ 7.5

水含量： 19 ~ 21%

优点

(1) dispersant -1080用于制备无树脂、无溶剂的水性颜料色浆，显示出优异的润湿、分散性能，即使在高颜料浓度体系中也可以赋予色浆卓越的流动性。

(2) 当制备不同基料的乳胶面漆时，应用dispersant -1080可改善颜料的润湿性，从而增加膜的光泽，改善展色性，特别适用于有机颜料。

应用

dispersant -1080适用于水性的醇酸漆、聚酯漆和水性的聚氨酯涂料。在面漆制备中，dispersant -1080的典型添加量为0.2 ~ 1.5%，按颜料重量计算。dispersant -1080应在研磨前加入。当用于水性颜料浆的制备时，推荐用量如下：

无机颜料 1 ~ 5% 有机颜料 10 ~ 30%

碳黑 > 60%

包装

30 kg/桶、220 kg/桶

地址：佛山市顺德区大良鉴海北路58号办公楼307室

电话：0757—22301608/22232580

传真：0757—22232582

所有数据，包括配方都是真实的，本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，产品的技术数据不能作为检验产品的指标依据，请预先试验其适用性，供应商有权对自己的产品进行改动，其产品技术规格有任何变动，恕不提前通知。