

广东顺德大宇公司供应碱溶胀增稠剂635

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 广东顺德大宇公司供应碱溶胀增稠剂635 |
| 公司名称 | 广东顺德大宇新材料科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市顺德区大良鉴海北路58号办公楼307室 |
| 联系电话 | 075722301608 22232580 13600321499 |

产品详情

疏水改性碱溶胀型增稠剂

thicklevelling has 635

概述：

thicklevelling has 635

是疏水改性碱溶性乳液增稠剂，可用作水性涂料的首选增稠或协同增稠剂。在相对低的用量thicklevelling has 635可以有效改善中剪切粘度。单独选用thicklevelling has 635作为增稠剂与中高分子量的纤维素增稠剂相比，涂料的流动性和流平性能得到改善。加入少量的表面活性剂或者乙二醇醚类助溶剂以降低低剪切粘度，可以改变thicklevelling has 635的流变性能，从而改善涂料的流动性和流平性。

应用：

推荐用于内墙涂料中，相比纤维素类增稠剂，能够改善涂料的流动和流平性，并且降低原材料成本。thicklevelling has 635能够用于外墙涂料中，但是由于该产品中含有阴离子结构，所以我们建议配方师应注意使起泡的可能性降到最低。调整涂料的ph值，使其达到9-10。将thicklevelling has 635用水按1：1的比例稀释在低速搅拌状态下，缓慢加入稀释过的thicklevelling has 635一边搅拌，一边测涂料粘度的变化，达到规定粘度后，停止加入增稠剂。

特点：

改善流动和流平，改善抗飞溅性。对微生物和酶稳定。降低原材料成本

物化数据：

离子性：阴离子

有效分：30%

外观：乳白色液体
ph值：2.0-3.5 (25)
密度：1.05 g/ml, (25)

包装：30kg、200kg

储运：非危险品，避免冷冻及高温。

地址：佛山市顺德区大良鉴海北路58号办公楼307室

电话：0757—22301608/22232580

传真：0757—22232582

所有数据，包括配方都是真实的，本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，产品的技术数据不能作为检验产品的指标依据，请预先试验其适用性，供应商有权对自己的产品进行改动，其产品技术规格有任何变动，恕不提前通知。