

广东顺德大宇公司供应碱溶胀增稠剂1130H-1

产品名称	广东顺德大宇公司供应碱溶胀增稠剂1130H-1
公司名称	广东顺德大宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区大良鉴海北路58号办公楼307室
联系电话	075722301608 22232580 13600321499

产品详情

碱溶胀型聚合物增稠剂 dsx as 1130h-1

概述：

dsx as 1130h-1是自交联碱溶胀型聚合物增稠剂，广泛应用于乳胶漆、粘合剂、印花色浆等水性体系中。主要用于提高涂料的低剪切粘度，增强触变性，改善抗流挂和抗分水性。适用于从平光到有光涂料中，性价比突出。

应用：

dsx as 1130h-1的添加量通常为乳胶漆总量的0.2~1.0%，用户根据使用情况调整用量。常与缔合型增稠剂一起应用，调整涂料的高、中、低剪粘度。建议dsx as 1130h-1在调漆阶段按照与水1:4比例稀释后添加，也可以在分散阶段添加内墙涂料中选用mac为中和剂，外墙涂料建议用氨水作为中和剂。

特点：

增稠效率高，浮雕漆中定性好；

保水性好，加入调色浆或兑水后，粘度下降幅度小；

调色性好，抗浮色发花效果显著；

中和速率快、使用方便，在较宽ph值范围内粘度稳定。

物化数据：

成分：丙烯酸脂类共聚物

有效分：28-30%

外观： 白色乳状液体.

ph值： 2.5-3.5

粘度： < 100mpa.s

包装： 30kg、 200kg

储运： 非危险品，建议在10 ~ 31 下贮存，避免冷冻及高温。

地址： 佛山市顺德区大良鉴海北路58号办公楼307室

电话： 0757—22301608/22232580

传真： 0757—22232582

所有数据，包括配方都是真实的，本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，产品的技术数据不能作为检验产品的指标依据，请预先试验其适用性，供应商有权对自己的产品进行改动，其产品技术规格有任何变动，恕不提前通知。