OK76.96低合金钢焊条

产品名称	OK76.96低合金钢焊条
公司名称	上海钰泰焊接材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:齐全 型号:OK76.96
公司地址	上海市浦东新区川沙路500号205-248室
联系电话	021-31263590 13818577790

产品详情

8015-b8	0.05	0.05 cr9.5	0.8 mo1.0	＞460	＞550	＞20	＞80 (20℃)	碱性焊条, 型，用于焊接耐热钢， 特别 合焊接 预热和层间温 ℃力学性能是740℃×	
ok76.98	e9015-b9	0.1 cr9.0 n 0.05	0.4 ni0.7 v0.2	0.7 mo1.0 nb0.06	650	760	18	50 (0℃)	条，用 学性
ok78.16	e9018-g	0.1	0.4 cr1.0	0.8 mo0.	870	900	18	50 (20℃)	调质钢焊 焰淬火，

fil-arc 75s	e8018-c1	0.05 cu＜0.3	0.3 mo＜0.1	0.8 ni2.4	＞460	530-680	＞22	＞47 (-60℃)	试验在焊
fil-arc 76s	e7018-g	0.06	0.4	1.6 ni0.8	＞460	530- 640	＞22	60 (-60℃)	碱性焊条, 试验在焊态 用于
fil-arc 88s	e8016-g	0.06	0.4	1.7 ni0.8	＞500	560- 660	＞22	60 (-60℃)	碱性焊条, 率 试验在焊态 用于
fil-arc 98s	e9018-g	0.06	0.4 ni0.8	1.8 mo0.5	＞550	＞660	＞24	＞40 (-60℃)	碱性低氢 除应力状
fil-arc 108	e10018-m	0.06	0.3 ni1.7	1.3 mo0.4	610-690	＞690	24	55 (-51℃)	碱
fil-arc 118	e11018-m	0.06	0.4 ni2.2	1.6 mo0.4	＜760	＞760	＞20	＞47 (-51℃)	碱性焊条, 大于

ok22.46p	e7010-g	0.1	0.14 ni0.4	0.5 mo0.3	476	544	24	60 (-20℃)	现
ok22.47p	e8010-g	0.08	0.2 ni0.8	0.6 mo0.3	513	600	24	70 (-30℃)	现
ok22.48p	e9010-g	0.1 cu＜0.3	0.2 ni0.8	1.0 mo0.5	560	700	22	60 (-20℃)	纤维素型