

OK76.96低合金钢焊条

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | OK76.96低合金钢焊条 |
| 公司名称 | 上海钰泰焊接材料有限公司 |
| 价格 | 30.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:齐全 型号:OK76.96 |
| 公司地址 | 上海市浦东新区川沙路500号205-248室 |
| 联系电话 | 021-31263590 13818577790 |

产品详情

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------------------------|----------------------|------------------------|-------|------|---------------|---|---------------|
| 8015-b8 | 0.05 | 0.05 cr9.5 | 0.8 mo1.0 | > 460 | > 550 | > 20 | > 80 (20) | 碱性焊条 型，用于焊接耐热钢，电 特别 合焊接管 预热和层间温 力学性能是740 × | |
| ok76.98 | e9015-b9 | 0.1 cr9.0 n 0.05 | 0.4 ni0.7 v0.2 | 0.7 mo1.0 nb0.06 | 650 | 760 | 18 | 50 (0) | 条，用 学性 |
| ok78.16 | e9018-g | 0.1 | 0.4 cr1.0 | 0.8 mo0. | 870 | 900 | 18 | 50 (20) | 调质钢焊条 焰淬火， |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----------------|---------------|--------------|-----|-----|----|--------------|------|
| ok22.46p | e7010-g | 0.1 | 0.14 ni0.4 | 0.5 mo0.3 | 476 | 544 | 24 | 60 (-20) | 现址 |
| ok22.47p | e8010-g | 0.08 | 0.2 ni0.8 | 0.6 mo0.3 | 513 | 600 | 24 | 70 (-30) | 现址 |
| ok22.48p | e9010-g | 0.1 cu < 0.3 | 0.2 ni0.8 | 1.0 mo0.5 | 560 | 700 | 22 | 60 (-20) | 纤维素型 |