

OK74.86低合金钢焊条

产品名称	OK74.86低合金钢焊条
公司名称	上海钰泰焊接材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:齐全 型号:OK74.86
公司地址	上海市浦东新区川沙路500号205-248室
联系电话	021-31263590 13818577790

产品详情

10018-d2	0.07	0.6 ni0.7	1.8 mo0.4	> 610	> 690	> 16	> 30 (-51)	碱性焊条 用于焊接抗拉强度大于	
ok75.75	e11018-g	0.06 cr0.4	0. ni2.2	1.7 mo0.4	755	820	20	55 (-51)	碱性焊条 适度
ok75.78		0.05 cr0.5	0.3 ni3.0	2.1 mo0.6	920	965	17	60 (-60)	用于
ok76.16	e8018-b2	0.07	0.4 cr1.4	0.6 mo0.6	55	620	22	70 (-20)	耐热
ok76.26	e9018-b3	0.08	0.3	0.7	650	740	18	60	

			cr2.3	mo1.1				(-20)	流 耐热钢，焊
ok76.35	e8015-b6	0.05	0.4 cr5.0	0.8 mo0.6	> 460	> 550	> 19	> 47 (20)	，用于焊接 。
ok76.96	e8015-b8	0.05	0.05 cr9.5	0.8 mo1.0	> 460	> 550	> 20	> 80 (20)	型，用于焊 力学
ok76.98	e9015-b9	0.1 cr9.0 n 0.05	0.4 ni0.7 v0.2	0.7 mo1.0 nb0.06	650	760	18	50 (0)	条，用 学性
ok78.16	e9018-g	0.1	0.4 cr1.0	0.8 mo0.	870	900	18	50 (20)	调质钢焊缝 焰淬火，
fil-arc 75s	e8018-c1	0.05 cu < 0.3	0.3 mo < 0.1	0.8 ni2.4	> 460	530-680	> 22	> 47 (-60)	试验在焊

fil-arc	e7018-g	0.06	0.4	1.6	> 460	530-	> 22	60	碱性焊条
76s				ni0.8		640		(-60)	试验在焊态 用于