

防火隔热专用华荣牌保温砂浆

产品名称	防火隔热专用华荣牌保温砂浆
公司名称	郑州华荣建筑材料有限公司
价格	1300.00/吨
规格参数	品牌:华荣 型号:HR-BC 保质期:6个月
公司地址	郑州市
联系电话	86-037113838003712 13733817557

产品详情

郑州华荣建筑材料有限公司的华荣牌eps保温板薄抹灰外墙保温系统成为河南省建筑节能技术体系重点推广项目

一、保温砂浆的介绍

建筑外墙体

的保温性能对整个建筑

物的室内热环境具有重要的影响,而目前工程上

常用的一种外墙保温材料是保温砂浆。它是一种新型外墙外保温材料,其具有自重轻、隔热保温和隔音性能优良、抹灰表面无裂缝、施工劳动强度低、较其它外墙保温材料价格低等优点。郑州华荣建筑材料有限公司自07年成立以来,生产的保温砂浆已在河南很多工程使用,并在2012年获得河南省建筑节能产品认证和重点推广。

二、保温砂浆使用范围 混凝土和砖石墙面、水泥砂浆墙面、加气混凝土砌砖墙面、水泥压力板、混凝土多孔砖等基层与eps板,xps板粘结。 三、保温砂浆的特点

- 1、强度高,能与各类保温板材产生良好的粘结性能,粘结牢固,不脱层
- 2、具有很好的抗裂性和抗渗性能
- 3、优良的透气性、耐水性和耐候性。
- 4、隔热保温和隔音性能优良、
- 5、施工劳动强度低

郑州保温砂浆,郑州保温砂浆厂家,郑州保温砂浆价格,郑州保温砂浆施工工艺,郑州保温砂浆企业,

郑州保温砂浆配方，郑州保温砂浆设备，河南保温砂浆，河南保温砂浆工艺，河南保温砂浆多少钱一吨，郑州保温砂浆哪家好

四、保温砂浆施工准备和流程

(一) 施工程序：标准层施工以层为单位，打磨、贴网、抹灰从上往下，常温施工时流水间隔12小时以上。

- 1、基层表面应无粉尘和无油污及影响粘结性能的杂物。
- 2、热天或基层干燥即可基层吸水量大时应用水湿润，使基层达到内湿外干，表面无明水。
- 3、将保温系统专用界面剂按照水灰比1：4搅拌均匀，批刮于基层上，并拉成锯齿状，厚度约为3mm，或用喷涂方法也可。
- 4、将保温砂浆按照水灰比1：1搅拌成浆体，应搅拌均匀，无粉团。
- 5、将保温砂浆根据节能要求进行粉抹，2cm以上需分次施工，2遍抹灰间隔应在24小时以上，用喷涂方法也可以。
- 6、将抗裂砂浆涂抹于保温砂浆上，厚度为2mm。
- 7、在抗裂砂浆表面挂上抗碱网格布。
- 8、最后在抗碱网格布上再次涂抹2~3 mm厚度的抗裂砂浆。
- 9、保护层施工完毕后，养护2-3天（视气温而异）即可进行后序饰面层施工。

郑州保温砂浆，郑州保温砂浆厂家，郑州保温砂浆价格，郑州保温砂浆施工工艺，郑州保温砂浆，郑州保温砂浆配方，郑州保温砂浆设备，河南保温砂浆，河南保温砂浆工艺，河南保温砂浆多少钱一吨，郑州保温砂浆哪家好