

PPS过滤毡的特点

产品名称	PPS过滤毡的特点
公司名称	泊头市绿科环保设备制造厂
价格	180.00/条
规格参数	
公司地址	河北省沧州地区四营开发区
联系电话	0317-8033507 18232775832

产品详情

pps过滤毡是一种高温合成纤维，我公司选用美国、日本等国生产的聚苯硫醚(pps)纤维，按照其它耐高温过滤毡的生产工艺，生产加工的过滤材料，为耐高温过滤材料的主要品种之一。pps针刺滤料在以下场合的应用中性能卓越。

- 1、工作温度190 ，短时工作温度232 ，熔点285 。此外，它具有优良的阻燃性，限氧指数34~35，正常大气条件下不助燃。
- 2、含氧量在15%或以下的场合均可适用。
- 3、燃料中含硫或烟道气中含硫的氧化物，现已证明其是抗酸碱腐蚀、抗化学性很强的纤维。
- 4、烟道中含湿气的场合。pps过滤毡最突出的优点是不会水解，可在潮湿、腐蚀条件下运行。
- 5、在温度190 ~232 工矿条件下，气布比高达5:1做线上清灰及气布比6:1作离线清灰时，pps滤袋具有优异的性能纪录。

pps纤维具有强度的完整保持性和内在的耐化学性，可以在恶劣的环境中保持良好的过滤性能，并达到理想的使用寿命。在过滤燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂粉煤灰的集尘处理等脉冲清灰式除尘器中，pps过滤毡是理想的过滤材料。