

CTS-9002plus

产品名称	CTS-9002plus
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

cts-9002plus 型数字式超声探伤仪

cts-9002plus型超声探伤仪（cts-9002型加强型产品）为小型轻便的数字化仪器，是一种用途广泛、高性能、高稳定性和可靠性、功能强大的通用型探伤仪。广泛应用于电力、锅炉压力容器、铁路、航空航天、造船和冶金等行业。

cts-9002plus型超声探伤仪（cts-9002型加强型产品）为小型轻便的数字化仪器，是一种用途广泛、高性能、高稳定性和可靠性、功能强大的通用型探伤仪。广泛应用于电力、锅炉压力容器、铁路、航空航天、造船和冶金等行业。

- 全自主知识产权，便于仪器升级和维护。
- 掌上型外观设计，体积小、重量轻，整机仅重1.8kg（含电池）。
- 超大屏幕、超高亮度电致(EL)发光显示器，明亮清晰，严寒低温下也能正常使用。
- 全中文显示，面板简洁，万能旋钮调节参数，方便快捷，易学易用。
- 高灵敏度，总衰减量高达120db。
- 具有自动增益功能，可测量材料声速，标定探头k值及延迟时间，具有测厚功能。
- dac曲线制作、调用方便，曲线可随显示范围及衰减量的变化上下、左右改变。
- 具有标准打印口及rs-232接口，可实现报告打印或微机进行数据通讯。

频率范围	0.5 ~ 15mhz(-3db)；频带可选择宽带及窄带
------	------------------------------

衰减控制	0 ~ 120db , 0.1db步进
垂直线性误差	4%
动态范围	30db
检测范围	3 ~ 4800mm (钢纵波)
水平线性误差	0.4%
波形显示	全波检波、正半波、负半波
抑制电平	0 ~ 80%
脉冲移位	0 ~ 4800mm (钢纵波)
电源	主机 : dc 12v 充电器 : ac 220 ± 22v , 50 ± 1hz
电池	12v/3.5ah镍氢电池
探伤灵敏度余量	60db (使用2.5p20探头发现距探测面200mm- 2mm平底孔)
远距离分辨力	配用2.5p20探头远距离分辨力不大于5mm (按jis z 2352)
探伤条件	可存贮和调用1000组探伤条件
波形条件	可存贮1000组波形和参数 , 并调用显示或打印
重量	约1.8kg (含电池)
体积 (长 × 宽 × 高)	165mm × 85mm × 240mm