

KEW 3125

产品名称	KEW 3125
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

绝缘电阻测试仪> model 3125(又名:kew 3125)

model 3125特点：

kew 3125

宽广的测试电压量程：500v,1000v,2500v,5000v四段测试电压。绝缘电阻可达1000g。
大显示屏，可同时显示条形码和数字值。可测量极化指数(pi)和吸收比(dar)。
可选择绝缘测试时间(10分钟)。输出电压显示和放电电压显示。超测量范围报警功能。
自动关机功能。设计符合国际安全规格iec61010-1 cat.iii 600v

model 3125仪器参数：

量程	绝缘电阻				电压测定
	500v	1000v	2500v	5000v	acv
测定范围	0.0~99.9m 100~999m	0.0~99.9m 100~999m 1.00~1.99g	0.0~99.9m 100~999m 1.00~9.99g 10.0~99.9g	0.0~99.9m 100~999m 1.00~9.99g 10.0~99.9g	30~600v ac/dc (50/60hz)

				100~1000g (1t)	
精确度	$\pm 5\%rdg \pm 3dgt$	$\pm 5\%rdg \pm 3dgt$	$\pm 5\%rdg \pm 3dgt$	$\pm 5\%rdg \pm 3dgt$ $\pm 20\%(100g以上)$	$\pm 2\%rdg \pm 3dgt$
短路电流	约 1.3ma				---
额定测定 电 流	0.5m 负荷时 1ma~1.2ma	1m 负荷时 1ma~1.2ma	2.5m 负荷时 1ma~1.2ma	5m 负荷时 1ma~1.2ma	---
开路电压	500vdc+30% -0%以内	1000vdc+20% -0%以内	2500vdc+20% -0%以内	5000vdc+20% -0%以内	---
最大显示	999计数(1000g 时1000计数)				630计数
消耗电流	测试时最大约1000ma				约25ma
耐电压	5320v/5分钟				
安全规格	iec61010-1 cat.iv 300v/cat.iii 600v 污染度 2				
电池	dc 12v:lr14 × 8				
外形尺寸	205(l) × 150(w) × 94(d)mm				
重量	约 1.8kg (含电池)				

附件/可选件 1r14 × 8、7165a (测试探棒) 7224a (接地线)
7225a (保护线) 9159 (携带硬箱) 8019 (钩形探针) 使用说明书 /7168a
7253 (鳄鱼夹测试线) 8302(记录仪适配器)