

MODEL 3005A

产品名称	MODEL 3005A
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

绝缘电阻测试仪> model 3005a/3007a

model 3005a/3007a特点：

绝缘阻抗值长条图显示。 闪烁符号显示外部交流电压值。

自动回零功能减少测试线阻抗，得到导通阻抗测量真实值。

跟踪/锁定功能测试绝缘和导通时可延长电池寿命(3007a)。 检测到带电线路有蜂鸣警示。

释放测量按键后，自动释放线路上测量时所存储电量。

在照明黑暗处背光灯可清楚显示测量结果(3007a)。 200ma导通测量电流符合iec61557。

最小1ma绝缘测试电流符合iec61557

model 3005a/3007a参数介绍：

绝缘测量

3005a/3007a

测试电压

250v/500v/1000v

测量范围（中刻度值）

20m /200m /2000m

开路输出电压 额定的测试电压+20% , -0%

额定电流 直流电流最小值1ma

短路输出电流 大约直流1.5ma

精确度 $\pm 1.5\%rdg \pm 5dgt(20m /200m)$
 $\pm 10\%rdg \pm 3dgt(2000m)$

导通测
量

测量范围（中刻度值） 20 /200 /2000

开路输出电压 7~12v dc

测量电流 200ma dc 最小

精确度 $\pm 1.5\%rdg \pm 5dgt(20)$
 $\pm 1.5\%rdg \pm 3dgt(200 /2000)$

ac 电压

ac电压范围 0-600v ac

精确度 $\pm 5\%rdg \pm 3dgt$

常规

安全规格 iec61010-1 cat.iii 300v 污染度 2
iec61010-2-031 iec61557-1/2/4

ip等级 iec60529-ip54

emc标准 iec61326-1

耐压	3700v ac 1分钟
电源	单3干电池r6p(1.5v) × 8
外形尺寸	185(l) × 167(w) × 89(d)mm
重量	约900g (3007a),约970g(3005a)
附件	7122b(测试线) 8923(f500ma/600v 保险丝) × 2 单3干电池r6p(1.5v) × 8 9074 (线箱) 9121 (肩带) 使用说明书