MODEL 3005A

产品名称	MODEL 3005A
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

绝缘电阻测试仪> **model 3005a/3007a**

model 3005a/3007a特点：

绝缘阻抗值长条图显示。 闪烁符号显示外部交流电压值。
自动回零功能减少测试线阻抗，得到导通阻抗测量真实值。
跟踪/锁定功能测试绝缘和导通时可延长电池寿命(3007a)。 检测到带电线路有蜂鸣警示。
释放测量按键后，自动释放线路上测量时所存储电量。
在照明黑暗处背光灯可清楚显示测量结果(3007a)。 200ma导通测量电流符合iec61557。
最小1ma绝缘测试电流符合iec61557

model 3005a/3007a参数介绍：

绝缘测量	3005a/3007a
测试电压	250v/500v/1000v
测量范围 （中刻度值）	20mω/200mω/2000mω

	开路输出电压	额定的测试电压+20%，-0%
	额定电流	直流电流最小值1ma
	短路输出电流	大约直流1.5ma
	精确度	±1.5%rdg±5dgt(20mω/200mω) ±10%rdg±3dgt(2000mω)
导通测量	测量范围 （中刻度值）	20ω/200ω/2000ω
	开路输出电压	7~12v dc
	测量电流	200ma dc 最小
	精确度	±1.5%rdg±5dgt(20ω) ±1.5%rdg±3dgt(200ω/2000ω)
ac 电压	ac电压范围	0-600v ac
	精确度	±5%rdg±3dgt
常规	安全规格	iec61010-1 cat.iii 300v 污染度 2 iec61010-2-031 iec61557-1/2/4
	ip等级	iec60529-ip54
	emc标准	iec61326-1

耐压	3700v ac 1分钟
电源	单3干电池r6p(1.5v)×8
外形尺寸	185(l)×167(w)×89(d)mm
重量	约900g（3007a),约970g(3005a)
附件	7122b(测试线)　8923(f500ma/600v保险丝)×2 单3干电池r6p(1.5v)×8 9074（线箱）9121（肩带） 使用说明书