

无风扇嵌入式双网口多串口mini型工控机

产品名称	无风扇嵌入式双网口多串口mini型工控机
公司名称	深圳灵江计算机技术有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:灵江工控 型号:LBOX-2550
公司地址	广东省深圳市龙华大浪嘉安达科技工业园六栋四层
联系电话	86-075523448870/8005 13528839970

产品详情

lbox-2550工控机

- 特点：
- 1、intel凌动双核d2550低功耗处理器。
 - 2、支持双硬盘,msata ssd和hdd (2.5"sata)。
 - 3、支持mini-pcie扩展槽带sim卡槽. 支持3g/wifi模块
 - 4、支持双vga和hdmi最多可连接3台显示设备。
 - 5、接口：2 × lan/4 × usb/6 × com/1 × vga/1 × hdmi/audio
 - 6、宽压9~30v电源输入，宽温-40~80 。
 - 7、全铝成型外壳，内部高集成无电缆架构

功能介绍:

处理器：intel 凌动™d2550 1.86ghz cpu

芯片组：intel d2550+nm10

内存：2 x 204pin ddr3

硬盘：支持sata 2.5" 硬盘、sata、msata ssd

显示：集成intel gma 3600芯片,最大共享显存达640mb

网络：2个intel rtl8111e千兆以太网口

音频：realtek alc662 六声道高保真音频控制器 gpio：4通道d/i，4通道d/o

扩展槽：1 × mini pcie

输入输出：1 × dc12v电源输入端口 1 × db15 vga显示端口

1 × hdmi高清显示端口 2 × rj45网络端口
4 × usb 2.0端口 5 × db9 rs232串口

1 × 4pin rs485串口 1 × 麦克风输入/1 × 线路输出端口
可选功能：1 × lpt、1 × gpio（4进4出）、1 × ps2、1 × lvds

机构

材质：铝合金箱体

安装：桌面、壁挂式

尺寸：230 × 125 × 61 mm

重量：2 kg(含包装)

性能参数

功率：15 w

供电：dc12v输入，可选6 ~ 30v宽压输入

环境参数 工作温度 -40~80 ° c (工业硬盘) 存储温度 -40~80 ° c
相对湿度 10~95%@40 ° c (无凝结) 振动 50~500hz，1.5g，0.15mm峰峰值
冲击 15g(11ms)

产品认证

ce fcc rhos

订购信息：

lbox-2550:d2550处理器/2g内存/16gssd/6com/1vga/1hdmi/4usb/2lan/audio

适用行业 提供完整的控制和通讯功能,适合应用于工厂自动化、信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、医疗计算机、纺织机械、电力、交通等行业，无电缆架构，板载硬盘内存，高性能稳定，是各种数控、车载、医疗、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、医疗仪器、电力设备、电信设备、铁路交通、航天设备的首选产品。年销量已达1万台以上，我们的客户：武汉钢铁公司、武汉铁路局、中石化石油公司、船舶集团、中船重工711所、709所、云南电力局、驾路考中心、浙江中控集团、清华大学等。公司宗旨：以oem为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作

联系人：周智庭 13528839970 企业qq：2850506292