

CSC5161GSS3洒水车

产品名称	CSC5161GSS3洒水车
公司名称	随州市曾都区东风专用汽车销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	:湖北省随州市开发区汽车工业园
联系电话	13908662823

产品详情

产品名称：	csc5161gss3洒水车	外型尺寸(mm)：	8350 × 2470 × 3
底盘型号：	eq1168kj	货厢尺寸(mm)：	× ×
总质量：(kg)	16000	接近/离去角(°)	25/18
额定质量：(kg)	8000	前悬/后悬(mm)：	1205/1895
整备质量：(kg)	7805	最高车速(km/h)：	90
轴荷：	6000/10000		
底盘参数			
底盘型号：	eq1168kj	批次：	188
轴数：	2	燃油种类：	柴油
轴距(mm)：	4500	前轮距(mm)：	1940
驾驶室乘人数：	3	后轮距(mm)：	1860
轮胎数：	6	弹簧片数：	8/10+8
轮胎规格：	10.00-20,10.00r20		
整车说明：	罐体外形尺寸(mm):长5100,长轴2380,短轴1460,罐体有效容积:12立方米。		
发动机参数			
发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率 (kw)

东风康明斯发动机有限公司

5900

140

b190 33

其它资料

更多.....东风洒水车，福田洒水车，绿化洒水车，工程洒水车，园林洒水车，洒水车价格，洒水车厂家请来

绿化洒水系统说明 绿化洒水车具有前冲（喷）、后洒、带侧喷（花洒）、带高位花洒，带后工作平台、平台上

功率绿化洒水高炮（炮有直流状、大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节，可喷洒农药），

同时可作用高压冲洗，应急消防，移动泵站等用途。罐体结构说明

- 1、罐体采用q235碳钢板制作，按照不同容积分为4mm板材、5mm板材。
- 2、罐体内部采用防浪板结构，一米一道，可有效阻止罐体内部水的晃动性，加强车辆使用稳定和罐体使用寿命。

泵功能说明 洒水泵结构特点 1、该系列泵为外混式自吸机构，主要由泵体、叶轮、机械密封、轴等部件

- 2、泵工作时需要的动力直接由汽车发动机通过取力器提供。
- 3、泵的吸入管路不必安装底阀。具有结构紧

护方便，效率高等优点。吸入管进口应置于网罩内，网罩通孔总面积应大于 300 cm²，网孔直径应小于6

- 4、泵的轴封采用机械密封，因此泵运行可靠、寿命长。

洒水车工作原理及特点描述

该车为专用洒水车底盘改装而成，具有底盘强度高，泵为负梁吊装式，采用发动机动力带动泵工作，侧面加抽，大孔径罐口方便注水，带来安全舒适的操作环境，使用寿命长等特点。

洒水车也可做喷药车使用，如需做内涂用户，我们公司可以进行专业的罐体防腐防锈处理。对洒水车有特殊要求，致电湖北随州东风销售中心，我们可为用户提供加装各种附件的工作，如加装方向助力、空调、加装药盘、气药设备、非车带泵动力等。

[车型概括]东风福瑞卡洒水车、东风多利卡洒水车、东风劲卡洒水车、东风140洒水车、东风145洒水车、东风150洒水车、东风天锦洒水车，东风后双桥洒水车、东风前四后八洒水车、东风天龙洒水车、解放系列洒水车、福田洒水车，各类洒水车。用户可自带底盘，我厂可提供上装部件的生产改装3吨洒水车，5吨洒水车，8吨洒水车，10吨洒水车，15吨洒水车，16吨洒水车，20吨洒水车.....

多方位图展示：

详细资料及图片请直接与我公司联系，以上产品介绍仅作参考，定车请以合同内容为准。

转载请注明出处！本文地址：<http://www.hbdf.cc/html/fsd/854.html>