

天然气用3pe防腐直缝钢管厂家

产品名称	天然气用3pe防腐直缝钢管厂家
公司名称	沧州市诚源管业有限公司
价格	3860.00/吨
规格参数	品牌:诚源 型号:219*6
公司地址	河北省沧州市盐山县工业开发区
联系电话	0317-8217667 15720247618

产品详情

沧州诚源管业有限公司（黄经理15720247618 qq2647103800）是加工生产管道防腐专业公司，公司产品有：2pe、3pe、2pp、3pp、fbe、2fbe、tpep；tpep防腐钢管，水泥砂浆衬里防腐钢管，环氧煤沥青防腐钢管，ipn8710防腐钢管，聚脲防腐钢管，环氧陶瓷防腐钢管，环氧云铁防腐钢管，氯化橡胶防腐钢管，环氧无溶剂防腐钢管，ht515防腐钢管等产品。管道钢管采用无缝钢管，螺旋钢管，双面埋弧焊直缝钢管，双面电阻焊直缝钢管，电阻焊直缝钢管，管线钢等，材质有：20# 16mn q345 x42 x46 x52 x56 x60 x70 x80;I170 I210 I245 I290 I320 I360 I415 I450 I555等。欢迎广大顾客来电！信广汇得永生。诚源管业实力打造同行业领先质量、价格、信誉。为客户打造满意的价格、质量。

3pe防腐钢管防腐层对于埋地管道的寿命来说是至关重要的，同样材质的管道，有的埋在地下几十年不腐蚀，有的几年就发生泄露。就是因为它们采用了不同的外防腐层。聚乙烯三层结构防护层又称三层pe(3pe)，是近几年从国外引进的先进的防腐技术。它的全称为熔结环氧/挤塑聚乙烯结构防护层，结构由以下三层组成：它的全称为熔结环氧/挤塑聚乙烯结构防护层，结构由以下三层组成：底层为熔结环氧(80 μ m);中间层为胶粘剂(170—250 μ m);面层为挤塑聚乙烯(约2mm)。防护层总厚度约1.8-3.7mm。在三层结构中，熔结环氧粉末涂层的主要作用是：形成连续的涂膜，与钢管表面直接粘结，具有很好的耐化学腐蚀性和抗阴极剥离性能；与中间层胶粘剂的活性基团反应形成化学粘结，保证整体防腐层在较高温度下具有良好的粘结性。中间层通常为共聚物粘结剂，其主要成分是聚烯烃，目前广泛采用的是乙烯基共聚物胶粘剂。共聚物胶粘剂的极性部分官能团与熔结环氧粉末涂层的环氧基团可以反应生成氢键或化学键，使中间层与底层形成良好的粘结；而非极性的乙烯部分与面层聚乙烯具有很好的亲合作用，所以中间层与面层也具有很好的粘结性能。

3pe防腐钢管是管道（钢管）在不同的工作环境中使用，为减缓或防止管道在外介质的化学、电化学反应作用下或由微生物的代谢活动而被侵蚀和变质在其外壁上涂2层或3层聚乙烯（3pe）以达到管道防腐，3pe防腐钢管使用寿命延长3-5倍。聚乙烯三层结构防护层又称三层pe(3pe)，是近几年从国外引进的先进的防腐技术。

