

ks胶-ks热熔胶价格，ks热熔土工膜胶厂家

产品名称	ks胶-ks热熔胶价格，ks热熔土工膜胶厂家
公司名称	山东省陵县红地毯有限公司
价格	350.00/箱
规格参数	品牌:华龙 颜色:黑 粘性:百分百
公司地址	山东省德州陵县东开发区
联系电话	13589933111 15153485024

产品详情

ks胶-ks热熔胶价格，ks热熔土工膜胶厂家 刘经理 15153485024 qq：531902298

主要要用于工程 1、发电厂灰坝基础及坝体工程

江河湖泊水库堤坝的防渗，堵漏，加固，水渠的防渗，垂直心墙，护坡等本产品经西藏国防工程、内江白马发电厂、乐山大佛水库、黄河镇水库、攀枝花电力工程、成乐高速公路等工程应用，使用效果良好。

2、交通设施

铁路基础、隧道

、桥梁及公路、高速公路岩石土

方工程公路的基础加固，涵洞的防渗。3、环保环卫

如生活垃圾填埋场，污水处

理厂，电厂调节池，工业、医院固体废弃物等。4、市政工程

地铁，建筑物的地下工程

，种植屋面，屋顶花园的防渗，污水管道的内衬等

。5、园林

人工湖，河道，蓄水池

，高尔夫球场的水塘底衬、护坡，绿化草坪防

水防潮等。6、石化

化工厂，炼油厂，

加油站的储油罐防渗，化学反应池，

沉淀池的内衬，二次衬层等。7、矿业

洗选池、堆浸池、堆灰场、溶

解池、沉淀池、堆场、尾矿的底衬防渗等。8、农业

水库，饮用水池，蓄水池，灌溉系统的防渗。9、水产养殖业

集约化、工厂化养殖池，鱼塘，虾池的内衬，海参圈护坡等。

10、盐业 盐场结晶池，卤池苫盖，盐膜，盐池塑苫膜。

施工方法：

胶粘剂成品现场加热熔化时，选用直径20～30cm左右的钢精锅为宜，边加热，边搅动。温度不要过高，以不冒烟为准，温度过高，会造成胶氧化分解，影响胶粘剂的性能。

施工时，最好使用专用涂胶工具—金属辊子（实心、直径以40mm为宜、长度由粘宽而定）。粘接时，辊子置于胶中，加热至与胶相同的温度，同时锅中斜置一比辊子稍宽的木板，当辊子从锅中取出时，在木板上滚动，控制辊子上的蘸胶量，一方面可以保证涂胶均匀；另一方面避免胶流淌浪费。涂胶间歇，辊子始终置于热胶中。还可以用木把金属片刮板涂胶。分别在两粘结面上涂胶后，应立即加压粘合，使两粘接面充分结合紧密。冬季施工，每次涂胶长度最好不超过40cm，操作快速。现场可采用脚踩或橡皮锤敲击粘结面等加压方式加压。若基础不平整，接缝下可衬垫一宽35cm左右可移动的五合板。若只在一个粘接面上涂胶，粘合，粘接强度会大大降低。