

榆林市北斗门业保温门快速门车库门地库门

产品名称	榆林市北斗门业保温门快速门车库门地库门
公司名称	榆林市北斗门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省榆林市榆阳区芹河乡谷地峁村白家伙场
联系电话	0912-7991180 18791240979

产品详情

一、产品种类：

1、全封闭保温门板2、全透明中空门板3、封闭式和透明亮条组合门板

二、提升方式：

1、涡轮轨道卷帘式2、椭圆轨道卷帘式3、垂直提升式4、90°标准翻板式

三、洞口要求：

1、两侧边垛不小于500

2、门楣：

1) 涡轮轨道不小于950 (2) 椭圆轨道不小于650

2) 垂直提升不小于门洞口高度 (4) 翻板提升不小于500

四、门板：

1、保温门板：总厚度43mm，双面0.7mm压型（波纹）铝板，中间填充聚氨酯保温材料，容量为50kg/m³。

2、透明视窗材质为聚碳酸酯板。

五、电机及传统、平衡系统：

1、电机：工业门侍服电机：稀土永磁同步电机。有国产bast电机，德国进口sew电机。

2、传动系统：一体式传动系统，链条牵引运行。

3、平衡系统：两侧优质拉簧平衡系统。

六、控制方式：

1、标准一键按钮带急停开关2、地磁环感应3、微波（雷达）感应4、断电后手动开启方式

七、安全保护装置

1、红外线安全保护电眼。2、底部遇阻反弹接触式感应边。（比气囊更可靠）

八、技术参数：

1、门体最大尺寸：宽6000 × 高6000 2、电源电压：380v / 14a / 50hz

3、开启速度：1.5-2.5m/s 4、运行频次：1000次以上/天，每年无故障运行可达27万次以上。

5、环境温度：-50 —+70 6、抗风等级： 12级

九、运用场所：

1、洁净厂房：医药、电子、食品、化工等洁净厂房的库房及通道的隔断、防尘。

2、物流仓库及通道。 3、地下停车场出入口。4、汽车4s店

5、消防车库 6、所有能够安装的场所，包括垃圾站。