

防盗法兰球阀《杰一》防盗蜗轮球阀

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 防盗法兰球阀《杰一》防盗蜗轮球阀 |
| 公司名称 | 上海杰一阀门有限责任公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:杰一品牌 |
| 公司地址 | 上海市闵行区 |
| 联系电话 | 021-51602596 |

产品详情

fdq341f系列型防盗法兰球阀《杰一》防盗蜗轮球阀是一种防止误操作及防盗的球阀，设置了带销孔的90°开关定位片或（特殊的开关手柄），根据需要可以加锁，防止误操作。阀杆头部安装手柄的部位采用扁形设计，当阀门开启时，手柄与管道平，当阀门关闭时，手柄与管道垂直，能够确保阀门的开关指示不会发生错误。特别适用于在无人看管的管路上使用，以防管路中介质的丢失和管理不善造成破坏损失。

防盗法兰球阀《杰一》防盗蜗轮球阀结构特点:

防盗球阀主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点。

- 1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
- 2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩，可使阀杆长期操作平稳灵活。
- 3、阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
- 4、阀杆密封可靠，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增高而增大。
- 5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球阀的磨擦损失小，故球阀的使用寿命长。
- 6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。
- 7、防静电功能：在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧，能将开关过程产生的静电导出。

防盗法兰球阀《杰一》防盗蜗轮球阀主要参数：

*制造口径：dn6~ dn300(单位mm)。

*适用温度：-20 ~550 。

*适用压力：(0.6mpa 32mpa)、(pn10~ pn320)、(150lb~2500lb)。

防盗球阀

防盗法兰球阀 防盗蜗轮球阀

防盗不锈钢球阀

防盗高压球阀