

全棉工作服 永辉 分体 全棉工作服

产品名称	全棉工作服 永辉 分体 全棉工作服
公司名称	湖南永霏特种防护用品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永辉 类型:分体 功能:全棉工作服
公司地址	湘潭市高新区双拥路9号创新创业园A2栋401号
联系电话	86 0731 58618788

产品详情

品牌	永辉	类型	分体
功能	全棉工作服	型号	155#--190#
全棉工作服			

(一)面、辅料材料的性能要求

- 面料断裂强力。化纤、涤棉混纺布经向断裂强力，厚料不小于780n，薄料不小于490n；纬向断裂强力不小于390n。棉印染布经向断裂强力不小于911n，纬向断裂强力不小于411n。
- 面料缩水率。涤棉混纺印染布缩水率应符合gb5326《精梳涤棉混纺印染布》的规定。染色中长涤粘混纺布经向缩水率不大于3%，纬向缩水率不大于2%；印染棉布经、纬向缩水率均不大于3%，对大于3%的面料必须预缩后再加工。
- 面料耐洗色牢度。涤棉混纺染布、染色中长涤粘混纺布和印染布等面料的耐洗色牢度应符合相应标准要求。
- 防护服易损部位，如肘、膝盖、臂部，当一层面料不能满足要求时，应加贴布。
- 缝纫线单线强力不小于7.8n/50cm。
- 衬布、袋布的性能，应与面料相匹配。
- 纽扣的色泽、质地应服从防护服总体设计要求，电器装配等作业场所工作服上禁用金属配件。