

气动高压焊接球阀《杰一Q667F》

产品名称	气动高压焊接球阀《杰一Q667F》
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:杰一品牌 型号:Q667F
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

气动高压焊接球阀《杰一q667f》是由锻造焊接球阀与单/双作用气动执行机构组合而成，主要通过压缩气源控制球阀启闭及调节管路内流体使用的自动化控制设备，采用先进的球体和阀座硬化技术。上下阀杆固定阀芯(轴支式)和可动密封座设计，工作更稳定。具有自动补偿功能、双向密封阀座之间无间隙回转时具有很大的剪切力及自洁功能。尤其适用于帝制纤维和有微小固体颗粒的悬浊液及粘性介质的通断。

气动高压焊接球阀《杰一q667f》【主要参数】：

- . 使用主要功能：气动控制
- . 气动执行器主要功能:开关、调节
- . 气动执行器主要作用：双作用(开关型)、单作(常开或常闭)
- . 气源接口螺纹口径：g1/8 g1/4
 - . 工作气源压力：(2-8bar)
 - . 球阀连接分类编号: 6.焊接
 - . 球阀流道结构分类编号:1.直通式
 - . 密封材质标准：ptfe软密封型。
 - . 球阀工作使用压力标准:1.6~6.4(mpa)。
 - . 球阀标准制造口径：dn15至dn800

.球阀使用温度标准:0 至80 。

.球阀主体材质标准:wcb铸钢、304不锈钢等。

.适用介质:煤灰粉、高温粉尘、灰尘、干燥粉等介质。

.适用工况：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

气动焊接球阀 气动高压焊接球阀 气动高温焊接球阀 气动不锈钢焊接球阀 气动铸钢焊接球阀