

# 8寸拍照录像医用内窥镜视频存储模块供应

产品名称	8寸拍照录像医用内窥镜视频存储模块供应
公司名称	深圳市隆源伟盛科技发展有限公司
价格	420.00/套
规格参数	品牌:群创 型号:8寸内窥镜模组
公司地址	深圳市龙岗区爱联龙翔大道建南四巷二号3楼
联系电话	86-013600154536 13600154536

## 产品详情

8寸拍照录像存储模块

产品参数

显示尺寸(dimension)mm : 162 ( w ) \*121.5 ( h )

解析度(resolution) : 800(h) × rgb × 600v)

点阵格式(dot pitch):0.0675(h) × 0.2025(v)

亮度(luminance):250 lux

系统制式(system format) : pal/ntsc

视频输入(video input) : 1vp-p 75

电压输入(voltage input) : dc7.4v ± 10% 6w

液晶屏外观尺寸(overall dimension) : 183(w)x141(h)x6.3(d)mm

线路板结构尺寸(pcb) : 128(w) × 80(h) × 8(d)

工作温度(operating temperature):-20 —+70

存储温度(storage temperature):-30 —+80

功能 :

1. 上电开机，断电关机。
2. 拍照功能，录像功能，图像定格功能，浏览功能，变焦，图片放大功能。
3. 支持avout视频输出，且out能同时受控显示。
4. cvbs in。
5. 支持ntsc-720\*480 pal-720\*560
6. 循环录影，带自动删除旧档，记录新档
7. 无缝录影可做到真正的秒对秒对接
8. 支持大容量记忆tf卡，最大容量支持32gb
9. 关机“0”电流
10. 文件叠加时间记录

#### 六. 菜单说明：

1. 浏览：拍照文件夹—列表—打开文件，录像文件夹—列表—打开文件
2. 语言：简体中文，繁体中文，英文等等。
3. 时间设置：
4. 待机设置：不待机（默认），5分钟待机，10分钟待机
5. 关机设置：不关机（默认），10分钟自动关机，30分钟自动关机
6. 连拍数量：1张（默认），2张，3张
7. 影片剪辑时间：关（默认），5分钟，10分钟，15分钟。
8. 格式化。
9. tv模式
10. 影像旋转
11. 色彩调节
12. 默认设置
13. 固件版本号：lyws140802

#### 1. 开关机：

上电开机，断电关机。开机显示logo（开机成功），进入预览模式。预览模式下，屏幕显示符号：电量

提示。

## 2. 定格：

在预览模式下，轻触定格键，图像冻结，显示屏出现人手小图标。重复轻触定格键，解冻，人手小图标消失且回到预览模式下。

图像冻结时：按拍录键可保存冻结影像并回到预览模式。按其它键无动作。

## 3. 拍照：

轻触拍照键，影像保存且回到预览模式。拍照时，显示屏上方会出现像机符号且一闪而过，拍照成功。

## 4. 录像：

预览模式下，轻触录像键，进入录像状态，屏幕上方出现一闪一闪的录像标记，且表示正在录像。录像时记录录像时间并显示录像工作的时间。系统默认录制5分钟存储一次。

5. 文件删除：预览模式下，按浏览键进入九宫格列表，选定文件，长按菜单键1秒出现删除对话框，按确认键删除。

## 6. 浏览：

方式一：进入菜单，选择浏览项---确认---光标选择并进入gpj/avi文件夹---九宫格界面选择文件---确认---文件打开

方式二：轻触浏览键，进入九宫格列表，选择文件，按确认键打开文件。

## 7. 变焦：

预览模式下，长按上下键，可实现电子变焦。

## 8. 图片放大/缩小：

打开图片后，长按左右键，图片可四倍放大缩小。

厂家专业针对内窥镜模组，彩色液晶模组研发设计及生产供应，可根据客户要求在现有产品上进行增加或删减产品功能，按要求改制驱动板尺寸。

目前公司已开发的产品有：1.5寸，1.8寸，2寸，2.4寸，2.5寸，3寸，3.5寸，4寸，5寸，5.6寸，7寸，8寸，9寸，9.2寸，10.2寸视频显示模块。3寸，3.5寸，5寸，5.6寸，7寸，8寸视频拍录显示模块。1/4分割视频显示模块，1/4画面视频定格板，单画面定格存储板，av-wifi无线视频传输模块，拍照录像存储模组。

产品可广泛用于，医疗，警用，安防，军工显示，工控，手持设备，娱乐设备，分析仪器，自动化显示设备，内窥镜显示，航模显示等视频显示领域。

欢迎来电咨询。13600154536 李洁，qq：1493423418