郑州风淋室 QS认证

产品名称	郑州风淋室 QS认证
公司名称	郑州永泰空气净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永泰 型号:YTFLSHN02 别名:货淋室
公司地址	河南 郑州市金水区 郑州市北环中建大厦B座
联系电话	037167210051 13703710742

产品详情

郑州风淋室主要由箱体、门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。底板通常由不锈钢或者彩钢板制成。箱体采用优质的冷轧钢板或者彩钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板由全不锈钢板或者彩钢板制做耐磨擦，易清洁。郑州风淋室的箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。郑州风淋室广泛应用于食品、医药、生物工程及精密电子等领域。它是人进入洁净室所必需的通道，可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。

郑州风淋室的板材一般采用夹芯彩钢板和配套铝型材制造，其特点是造价低并和净化室是同一材质，整体感较好，而且智能语音系统，以及自动关灯的辅助功能都具备。较高级的采用轧钢板和配套型材制造，郑州风淋室表面采用静电喷塑，其特点是美观，现代；其内壁，门还可以用不锈钢制作，其效果更显豪华。高级的为全不锈钢制造，门为感应自动移门，操作系统采用智能程序 plc
控制系统，为现代先进企业首选产品。

郑州风淋室的保养和维护，是直接关系到其工作效率和使用寿命的，所以企业需重视这个环节具体保养时一定要注意以下几点：一、安装需定位，切勿随意移动、整改。如需要更改移位须找专业人员和厂家指导，移位须重新校对地面水平，以防门框变形，影响正常工作。二、设备部位和环境需良好通风和干燥。三、正常工作状态下切勿触摸或使用所有控制开关。四、人或货物感应区内，系统在接受感应后，方能进入吹淋程序。五、切勿从室内运输大件物品，以免碰坏表面及电控件。六、郑州风淋室的内外面板，切勿用硬物碰击，以免刮伤。

维护郑州风淋室要做到以下几点：一、检修、保养设备，必须要由专业培训的人员操作。二、电路安装在进入门的上方箱体内，打开面板门锁即可维修更换电路板，维修时一定要关掉电源。三、高效过滤器安装在主箱体的中间段(喷嘴板后面)拆开喷嘴面板即可拆下高效过滤器。四、安装闭门器本体时，调速阀面向门铰链，且闭门时让门在闭门器的作用下自由关闭，请勿另加外力，否则将可能损坏闭门器。五、风机安装在风淋箱体侧下方，拆开回风过滤。六、门磁开关和电子插锁(双门互锁)安装在郑州风淋室门框的中间位置，拆开电锁面部螺丝即可检修维护。七、初效过滤器(回风用)安装在郑州风淋室箱体下方两侧(即孔板后)，拆开孔板即可更换或清。

郑州永泰空气净化设备有限公司 联系：黄经理 手机：137 0371 0742 电话：0371-6721 0051 q q：2018 934 093