

ZQ减速机减速器

产品名称	ZQ减速机减速器
公司名称	淄博晟峰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZQ 型号:ZQ
公司地址	淄博市博山经济开发区
联系电话	0533-4262178 18653385178

产品详情

zq减速机减速器zqh减速器型是圆弧圆柱齿轮，zqsh减速器型是二级传动双圆弧圆柱齿轮。箱体结构为水平分割全封闭式，机械性能好，工作可靠，维护方便。本机还具有过载能力强，耐冲击、惯性力矩小，适用于起重频繁和正、反向运转的特点。广泛应用于建材、起重、运输、冶金、化工和轻工等行业。其联动方式可用联轴器直接联动，也可用链条、皮带挠性联动jzq减速机zq200减速机zq200、zqh200、jzq200圆柱齿轮减速器，zq减速机zq250减速机zq250、zqh250、jzq 250圆柱齿轮减速器,zq350、zqh350、jzq 350圆柱齿轮减速器,zq400、zqh400、jzq 400圆柱齿轮减速器,zq500、zqh500、jzq 500圆柱齿轮减速器,zq650、zqh650、jzq 650圆柱齿轮减速器,zq850、zqh850、jzq 850圆柱齿轮减速器,zq1000、zqh1000、jzq 1000圆柱齿轮减速器.zq型是渐开线圆柱齿轮减速器，zqh型是圆弧圆柱齿轮减速器。各减速机型均适用于建材、起重、运输、冶金、化工和轻工等行业。高速轴转速不超过1500r/min，齿轮圆周速度不大于12m/s，效率不低于0.94，工作环境为-40 — + 40 ，可正反转运行。

型号	中心距						中心高	最大外形尺寸			轴端尺寸		I1	I2	I3
	a	a1	a2	l	b	h		高速轴	低速轴						
						b1		b2	b3						
zqzqh zqsh	250	250	10	15	160	54	230	32	200	220	164.5	345	10	-	
			0	0	-1	0		5					1	-	
	350	350	15	20	200	73	290	40	260	250(270)	214	470	13	-	
			0	0	-1	0		5					2	-	
	400	400	15	25	250	82	310	49	270	300	234	490	13	-	
			0	0	-1	6		0					3	-	
	500	500	20	30	300	98	350	59	330	325(350)	270	620	14	-	
			0	0	-1.5	6		0					8	-	

650	650	25	40	320	12	470	70	430	430	342	830	18	49
		0	0	-1.5	78		0					3	5
750	750	30	45	320	14	510	74	450	450	362	102	20	62
		0	0	-1.5	48		5				0	7	0
850	850	35	50	400	16	580	87	510	525	403	110	23	61
		0	0	-1.5	32		5				0	6	0
100	100	40	60	400	18	660	96	550	605	507	135	25	87
0	0	0	0	-1.5	96		5				0	7	0

型号	b4	h1	安装尺寸											惰轮部分			最大重量(公斤)	
			c	c1	孔距			孔径	孔数n	ad	hd	zd	d2					
					s1	s2												
zqzq	250	-	-	2	60	28	23	19	17	4	-	-	-	-	100			
hzqs				0			5	0										
h	350	-	-	2	10	40	31	25	17	4	-	-	-	-	200			
				5	0		0	0										
	400	-	-	2	11	80	37	27	17	4	-	-	-	-	250			
				5	0		0	0										
	500	-	-	2	13	80	24	31	17	6	21	3	6	390				
				5	0		0	0			6	0	8					
	650	31	95	3	16	85	21	41	25	8	27	5	6	880				
		8		5	0		5	0			6	0	9					
	750	36	13	3	15	55	27	45	25	8	-	-	-	1100				
		2	0	5	5		5	0										
	850	41	10	4	15	75	30	52	32	8	27	3	7	1500				
		8	5	0	5		0	0			2	0	3					
	100	47	20	4	20	10	35	59	32	8	-	-	-	2230				
	0	8	0	0	0	0	0	0										

注： 、括号内尺寸只用于z型加粗单伸轴端(见表11)，且尽可能不用。(加粗单伸轴端仅适用于zqh、zqs h) jzq、zq(zqh、zqsh)仅出轴键槽不同见下表，其他尺寸均同。

规格	250	350	400	500	650	750	850	1000
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

键宽 b2(键槽深t)	jzq型	18(8)	18(8)	28(8)	28(8)	36(10)	36(10)	36(12.8)	40(13.5)
	zq型	16(6.5)	16(6.5)	24(9)	24(9)	32(11.5)	32(11.5)	36(12.8)	40(13.5)

zq、zqh、zqsh减速机实际转动比

传动比代号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
公称传动比									
型号	50	40	31.5	25	20	16	12.5	10	8
zq250-1000	48.57	40.17	31.50	23.31	20.49	5.75	12.64	10.35	8.230
zqsh250	51.03	40.92	30.90	24.36	19.83	15.89	12.30	9.79	8.16
zqsh350	49.76	39.90	31.14	24.55	19.99	16.30	12.62	10.04	7.87
zqsh400-650	49.76								
zqsh750	50.77	40.71	31.47	24.81	20.20	16.39	12.69	10.10	7.91
zqsh850	51.50	39.00	32.18	25.43	19.8	16.12	12.13	9.76	7.99
zqsh1000	49.76	39.90	31.14	24.55	19.99	16.30	12.62	10.04	7.87
zqh250、350、400、500	51.71	39.23	30.75	24.42	19.99	16.46	12.53	10.30	8.205
zqh650	48.78	40.32	30.86	24.51	20.06	15.92	12.12	9.960	7.937
zqh750	49.78	41.15	31.20	24.78	20.28	16.02	12.19	10.02	7.983
zqh850	48.47	39.38	30.52	24.35	20.00	15.59	12.73	9.863	8.074
zqh1000	50.66	40.63	31.72	25.02	19.43	15.89	12.38	10.26	8.043

型号	高速轴端								低速轴端					
	d1	l1	l2	b1	d2min	b1	t1	d3	l3	l4	b2	b2	t2	
zqzqh	250	30	60	120	200	55	8	16.5	55	85	135	220	16	58
zqsh	350	40	85	150	260	75	12	21.5			165			
	400	40	85	160	270	75	12	21.5		125	175	300		
	500	50	85	220	330	85	16	28						
	650	60	110	290	430	110	18	32.5		165	265	430		
	750	60	110	310	450	110	18	32.5	110	165	285	450	32	110
	850	90	135	340	410	150	24	49	130	200	325	525	36	130
	1000	90	135	380	550	150	24	49	150	240	365	605	40	150

型号		低速轴端																	
		ca、cb型																	
		m	z	d	d1	d2	d3	b3	b4	b5	e	l5	l6	md	zd1	dd	bd	e1	e
zqz	250	3	40	120	65	40	100	164.5	154.5	20	24.5	35	40	-	-	-	-	-	
qhz																			
qsh	350	3	48	144	90	40	110	214	189.5	25	27	45	60	-	-	-	-	-	
	400	3	56	168	90	40	140	234	207.5	25	35	45	60	-	-	-	-	-	
	500	4	56	224	120	40	170	270	238.5	35	25	50	75	4	40	160	15	26	
	650	6	56	336	170	45	260	342	310	40	32	68	95	4	69	276	15	35	
	750	6	56	336	170	45	260	362	330	40	32	68	95	-	-	-	-	-	
	850	8	54	432	200	105	260	403	363	50	22	78	100	4	63	252	14	30	
	1000	10	48	480	200	105	320	507	442	60	45	98	126	-	-	-	-	-	

注：括号内尺寸只用于z型加粗单伸轴端，且尽可能不用。（加粗单伸轴端仅适用于zqh、zqsh系列）

型号		低速轴轴端														
		f型														
		d	d1	d2	d3	dd	l5	l6	l7	e	b3	b4	b5	b6	b	
zqzq	250	100	50	25	40	85	25	50	55	27	140	47	25	11	25	
hzqs	350	120	60	40	45	85	36	66	71	22	186	58	36	14	30	
h	400	150	60	40	45	100	45	75	80	22	205	67	45	17	35	
	500	200	80	40	60	115	55	95	100	22	235	77	55	22	50	
	650	250	110	40	70	145	60	105	115	37.5	300	97.5	70	27	60	
	750	275	110	40	75	145	70	120	130	36	330	106	80	27	75	
	850	300	120	60	75	165	90	140	150	37.5	390	127.5	90	27	75	
	1000	325	130	60	80	205	80	140	150	29	415	109	80	32	80	

型号		低速轴轴端												
		c型												
		mn	z	d	d1	d2	d3	b3	b4	b5	e	l5	l6	
zqzqh	250	3	40	120	65	40	85	164.5	66.5	20	27	35	40	
zqsh	350	3	48	144	65	40	90	202	74	25	22	35	40	
	400	3	56	168	80	50	100	220	82	25	22	40	50	
	500	4	56	224	100	65	115	256	98	35	22	45	58	

650	6	56	336	140	85	145	333	127.5	40	37.5	55	68
750	6	56	336	140	85	145	350	126	40	36	55	68
850	8	54	432	170	100	165	388	127.5	50	37.5	65	80
1000	10	48	480	180	100	205	430	126	60	31	75	100