

# GGD成套柜体 GCK成套柜体 GCS成套柜体

产品名称	GGD成套柜体 GCK成套柜体 GCS成套柜体
公司名称	湖北翀源电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:翀源 型号:CY 材质:金属不锈钢
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86633177 13367253416

## 产品详情

谈起配电箱操作规程，前不久公司进了新员工，公司为了员工可以快速的融入到我们这个大家庭，全方位的为新员工做配电箱，高压开关柜体，低压配电柜壳的培训（只要进新员工都会培训），小编也跟着后面听过，感觉讲得非常好，既然是好东西就要分享，小编今天就跟大家分享下配电箱的操作规程。

- 1、所有配电箱均应标明其名称、用途，并作出分路标记。
- 2、所有配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。
- 3、所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。
- 4、对配电箱，开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开头分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。
- 5、所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序：
  - 1>、送电操作顺序为：总配电箱--分配电箱--开关箱
  - 2>、停电操作顺序为：开关箱--分配电箱--总配电箱（出现电气故障的紧急情况除外）
- 6、施工现场停止作业一小时以上时，应将动力开关箱断电上锁，并挂牌标志。
- 7、开关箱的操作人员必须符合第27条要求，并熟悉开关电器的正确操作方法。
- 8、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持经常维修和整洁。
- 9、配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备，不准乱剪乱接电源线。

10、熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。

11、配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具，与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

12、电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。