

郑州压差表_指针式_红油压差计

产品名称	郑州压差表_指针式_红油压差计
公司名称	郑州永泰空气净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永泰 型号:YTYACBHN02 价格:电议
公司地址	河南 郑州市金水区 郑州市北环中建大厦B座
联系电话	037167210051 13703710742

产品详情

郑州压差表广泛应用于测量药厂、电子厂洁净室、洁净厂房的正负压差和gmp认证、洁净空调过滤网压差的检测以及风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板压差、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等。另外，郑州压差表还普遍应用于微电子、净化工程、暖通空调、食品饮料、精密电子加工等领域。是一个直观快捷而又精准的行业专用仪器。

郑州压差表一般为两种，一种是郑州指针式压差表、一种是郑州红油压差计。郑州指针式差压表的设计结构抗冲击，防震并且有过载保护。不会有压力计液体蒸发、冻结等问题，更不会导致误差的发生。郑州红油压差计，是一种超低量程、廉价、结构牢固的现场指示仪表，其精度可高达 $\pm 3\%f.s$ 。其结构简单，外壳是白色abs塑料和调零柱塞，防震玻璃气泡水平仪和防漏的“o”形密封不易破坏，指示液显示，注模abs旋钮，是一款可以便携和固定安装，经济，简洁，而且应用价值较高的郑州压差表。

郑州指针式压差表的常用量程为：0~60pa、0~250pa、0~500pa、0~750pa、60~0~60pa、125~0~125pa、0~1kpa 0~2kpa。其中最为常用的量程为0~60pa、60~0~60pa。据国家gmp药品生产验证指南对洁净厂房的要求，对车间或房间加正微压(5-10pa)，应选用0-60pa郑州压差表。检查空气过滤器的过滤效果，应选用2000-125、250pa、500pa或1kpa等郑州差压表，随时观测过滤网的压差，以便更换过滤器。郑州红油压差计有0~3英寸水柱，0~80毫米水柱，-10~0~700pa三种量程，最小量程-10pa。郑州红油压差计的设计结构具有防震动、摇动和高抗过压能力。

安装郑州压差表时，可选配不锈钢安装面板，安装完成后，无任何外露部件，整体美观、安装维护方便。注意：用郑州压差表测正压时，应该用管子将压力源与两个高压孔之一进行连接并封堵未连接的高压孔。使一或两个通气低压孔通风。用郑州指针式压差表测差压时应该用管子将两高压源中稍高者与两低压源中稍低者连接。并封堵未连接的出口孔。若差压计的一端通风较脏，可将过滤器通风孔塞安装于通风口以使郑州压差表内部保持清洁。

郑州永泰空气净化设备有限公司 联系：黄经理 手机：137 0371 0742 电话：0371-6721 0051 q q：2018 934 093