

郑州感应水龙头

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 郑州感应水龙头 |
| 公司名称 | 郑州永泰空气净化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:永泰 型号:YTSLTHN02 价格:电议 |
| 公司地址 | 河南 郑州市金水区 郑州市北环中建大厦B座 |
| 联系电话 | 037167210051 13703710742 |

产品详情

原理：郑州感应水龙头是通过红外线反射原理，当人体的手放在水龙头的红外线区域内，红外线发射管发出的红外线由于人体手的遮挡反射到红外线接收管，通过集成线路内的微电脑处理后的信号发送给脉冲电磁阀，电磁阀接受信号后按指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水；当人体的手离开红外线感应范围，电磁阀没有接受信号，电磁阀阀芯则通过内部的弹簧进行复位来控制水龙头的关水。

类别：郑州感应水龙头按功能可分为手术室感应水龙头和面盆感应水龙头，它们的主要区别是手术室感应水龙头高度更高，一般高度在30cm以上，而面盆感应水龙头的高度一般在20cm以内。

供电方式：郑州感应水龙头供电方式主要分为交流和直流供电（6v、12v和220v）或者用交直流双电源供电，以防止停电过程中不能正常使用。

郑州感应水龙头技术性能：1、自动设定感应区域：郑州感应水龙头通电后自行对使用环境（如：台盆的色泽、大小、形状等）进行扫描，根据扫描的数据自动设置好最优化的感应区域。2、有物体进入感应区域固定不动而自动调节感应区域：当有物体进入感应区电磁阀被开启后，若物体保持静止不动，30秒后控制器关闭电磁阀，并根据物体的位置重新调整感应区域。如此类推可反复调节，当物体消失控制器自动将感应区域恢复到初始的状态。3、当光线发生变化感应器自动适应:当环境的光线发生改变，感应器自动进行修正(修正时不会误出水)，使盆底等反射物不会对龙头产生干扰。4、自动断水超时保护功能：当有物体进入感应区电磁阀被开启后,若物体持续在感应区活动超过60秒，控制器会强制关闭电磁阀进入超时保护状态。解除超时保护状态有两种情况：将物体移出感应区，且在2秒内没有其它物体进入感应区。5、超低功耗:驱动电路采用了智能节电技术，大大降低了驱动电磁阀的耗电量，在0.5水压状态下，4节5号碱性电池可以驱动电磁阀开启30万次以上。6、设备的稳定性和可靠性。

生活应用：由于郑州感应水龙头无需人体直接接触，可有效防止细菌交叉感染；伸手就来水，离开就关闭的功能，从而有效地节约用水60%以上，特别适合我国严重缺水的地区。目前郑州感应水龙头普遍应用在客流量密集的火车站、汽车站、飞机场、医院等公共场所。

郑州永泰空气净化设备有限公司 联系：黄经理 手机：137 0371 0742 电话：0371-6721 0051 q q：2018 934

