

五金电镀件印刷油墨

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 五金电镀件印刷油墨 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区西乡镇大和丝印器材店 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡镇黄麻布工业区 |
| 联系电话 | 0755-29965078 |

产品详情

- 产品说明 1、油墨特性：低气味、高光泽、遮盖能力优、过网性流平性好、耐酒精、抗白电油、附着力优，可丝印可移印。 2、可使用材料：主要适用于某些金属、电镀材料，也可印在pp材料上。
- 3、技术参数： a.过网性能：40-160t；b.表干时间：8分钟—15分钟;c.实干时间：自然挥发8-24小时内；d.耐酒精500克力来回大于60次；e. 耐磨擦500克力来回大于50次；f.烘烤60-100 30分钟 4、 注意事项：
- a、 稀释剂：s-3慢干稀释剂或s-3a中干稀释剂； b、洗网水：s-718 c、 固化剂：db-01（5%-10%）
- d、 只可用本系列油墨相互调配，不得与其它类型油墨混用；
- e、 使用前应把油墨充分搅拌均匀，用后随时封；
- f、 多色套印时，需待油墨表干后，再进行下一颜色印刷；
- g、 对于印pp料时为确保附着力，先用pp处理剂处理材料； h、 油墨在与固化剂配合使用时，加过固化剂的油墨应在3小时内用完，钢板不用时应立即清洗干净，并打油防锈；
- i、 长期存放后，油墨会有些发黄并会腐蚀包装罐壁，建议用胶罐分装； j、 用110调金、银色油墨，应调好后及时使用，不能储存；或用110d1调银油、用110d2调金色但印刷前先试附着力。
- k、 制品印刷后，需待油墨完全干透后，才可包装，不可重压；
- l、 本品储存及使用时，请远离火源，注意通风防潮、避光环境保存。 5、 应急处理措施：
- a、 如浸溅到眼部立即用清水清洗，严重者就医；
- b、 灭火急救措施：用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火； c、 操作人员操作时必须佩戴口罩和手套。