

洋白铜清洗剂

产品名称	洋白铜清洗剂
公司名称	深圳市常绿峰化工科技有限公司
价格	1.50/公斤
规格参数	品牌:常绿峰 型号:CLF-700YT 使用比例:5%
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥村洋仔二路新侨豪苑第壹幢柒楼A单元
联系电话	0755-29541792 13823316743

产品详情

洋白铜五金件的加工往往都要遇到表面清洁度问题，一般来说都是“如何清洗”、“用什么清洗剂清洗”、“清洗中发现发黄现象”、“烘干问题怎么解决”、“会不会影响焊锡”等等。

洋白铜的清洗有专用的清洗剂，用水基清洗工艺。根据产能要求有简易工艺、较好工艺和良善工艺，之间区别在于设备的投入不同，自动化程度不同，产能不同。

专用的清洗剂介绍如下：

一、组成

洋白铜清洗剂是由多种水溶性环保表面活性成份组成，不含酸碱，不含rohs禁止成份，清洗能力强，无刺激性气味，使用浓度低2%-5%，使用寿命长，清洗后工件洁净度高，不变色。

二、用途

洋白铜在五金加工中比较常见的有手机屏蔽罩、电脑屏蔽框、光纤盒等等，主要是清洗产品表面的加工油，如冲压油、模具油污、粉尘、手汗、有机物等污垢。清洗能力强，洗后不发黄，不变色。

三、主要性能

- 1、对油脂、污垢有很好的清洗能力，其脱脂、去污净洗能力超强。
- 2、绿色环保，通用、高效、安全、经济。
- 3、现洋白铜材质被广泛用于各种电器、设备元件，主要应用其可焊性，本清洗剂充分考虑到这点，清洗后对可焊性无任何影响。

4、洋白铜清洗剂含有对铜镍合金、铜锌合金等各种类型洋白铜的保护剂，在清洗过程对材料本身有一定的保护作用，解决清洗中容易发生的“发黄”问题。

5、易漂洗，可避免清洗剂在产品表面的微残留，产品不会变色，不会发黄，不影响可焊性，不影响260-350度高温测试。

四、使用方法

1、使用洋白铜清洗剂时应在专业人员指导下进行使用。

2、清洗方法可采用热浸泡、超声波清洗、手工擦拭等，我司服务人员会为您设计好适合的应用方式方法，现普遍应用超声波清洗方式清洗洋白铜屏蔽罩。

3、一般是将原液与水配制成浓度为2%~5%的清洗液来使用，根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度，

4、本品在65 左右水温条件下清洗效果最佳。

五、包装贮存

包装：25kg/塑料桶包装。

六、服务

1、常绿峰化工派遣客服人员上门服务，工艺设计、样品试用、技术沟通等；

2、免费进行小样品实验、小批量工艺试用。

3、提供针对性的专项清洗剂配方开发与工艺流程设计。