

煤矿阻燃缓冲床

产品名称	煤矿阻燃缓冲床
公司名称	山东圣煤输送设备有限公司
价格	5000.00/6500
规格参数	品牌:山东圣煤机械 型号:HCC 尺寸:800*1200
公司地址	山东省济宁市兖州市
联系电话	0537-3879060 15853766190

产品详情

煤矿阻燃缓冲床

缓冲床橡胶采用进口天然橡胶、橡胶弹性高、含胶量大、橡胶密实度高、抗拉强度大、能最大程度上吸收下落物料的冲击力。床体表面采用超高耐磨分子材料，分子量大于650万，光滑表面，摩擦系数小，耐磨性好，使得输送带运行时的摩擦力降到最低，广泛用于矿山开采、矿井下巨型煤块输送。抗静电缓冲床是物料转载点的最佳支承缓冲结构，由于保证了输送带的面与面的接触，受力均匀，有效防止了由托辊断裂、脱落造成的皮带纵向撕裂，同时大大降低了皮带被铁器或尖锐物料穿透后导致输送带撕裂的概率。高分子聚乙烯表面使输送带与缓冲床之间的摩擦系数降低到最低，且耐磨性好。能有效消除因输送带非均匀受力成波浪形而导致物料飞溅和散落，皮带的裙边密封性增强。安装简单，维护方便，经久耐用。抗静电缓冲床使用优点 1. 缓冲条和输送带的面接触有效防止了对输送带的损伤 2.

输送带在落料口受力均匀，大大降低了日常的修补和维护费用 3.

有效消除因输送带非均匀受力而导致的物料飞溅及散漏 4.

超高分子量聚乙烯的光滑表面使得输送带运行时的摩擦力降到最低 5. 聚乙烯层表面的弧形设计，

保证了输送带运行的顺滑流畅 6. 超高弹性特种橡胶层能够最大限度地吸收物料冲击力 7.

缓冲条的各部分之间采用热硫化工艺相连接，紧凑牢固底层钢结构的设计使得拆装变得方便快捷 缓冲条表面采用光滑耐磨、耐腐蚀、摩擦系数低的超高分子量聚乙烯衬板，采用德国进口生产设计工艺，将高分子聚乙烯、缓冲耐磨橡胶与钢结构件三位硫化一体，经久耐用，永不变形，下面采用天然橡胶做缓冲材料，底部钢结构采用镀锌防锈处理，配合倒山形防松动螺栓固定，确保条体不会松动，固定钢轨道用 16 40螺栓固定（如在煤矿中使用可生产抗静电缓冲条）。缓冲床销售电话：15853766190

联系人：闫经理 联系电话：0537-3879060 qq：2865309757