

韩奥K5-TTC暖浴两用电壁挂炉

产品名称	韩奥K5-TTC暖浴两用电壁挂炉
公司名称	北京韩奥（大华）科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:韩奥 型号:K5
公司地址	北京市朝阳区东五环南路68号
联系电话	010-85307527 13641202340

产品详情

技术特性；微电脑自动控制，通过继电器的开关动作实现温度的调节，是一种非常普遍的应用方式，唯一不同的是韩奥引进kro-ttc分区加热精准智控系统，采用无触点继电器，分三级十档工作，致使电壁挂炉整个运行过程平稳安静，没有电路工作噪音，更加精准与智能化。

产品介绍；韩奥k5-ttc暖浴两用电壁挂炉，采用kro-ttc三级十档分区控温加热技术,采暖和生活热水两用，采暖和生活热水两用,独特的预混+组合换热结构设计，延长了电壁挂炉洗浴水在流动过程中的受热时间和受热面积，具有冬夏模式，采暖水与洗浴水互不接触，三倍速溶，产水量大，充分均匀。通过微电脑全方位精准自控系统及继电器的开关动作实现电壁挂炉温度的调节，采暖室温设定范围5-40度，采暖水温设定范围5-85度，洗浴水温设定范围5-70度，充分满足采暖及生活热水的使用需要。

三级控温技术；kro-ttc三级十档分区控温加热技术，led数显大屏，工业级部件标准，红外遥控与手动调节一体，用户可根据实际用电环境和自身需要设定最大工作档位，独有的分区加热功能，加热器的运行顺序通过温度自动切换分区间歇运行，分组启动分组关闭，有效节能10%以上。

磁波预混加热：asn磁化结合rld混合加热系统，磁量子不间断地冲击加剧分子运动,使之量子化,形成强大的冲击波，改变水分子物理结构，致使水中的钙镁离子无法结合，有效阻止水垢形成，低表面功率设计，结构先进，热效率高，发热均匀。

双控一体模式；用户可自主选择水温运行状态或室温运行状态，采暖水温和室温双控一体，温度任意设定自由调节。

空气识别系统；自动识别区分加热仓内的积聚空气，防止加热系统在半干烧气化状态工作。

高低水位检测；内置高温电子液位计，实时监测系统水位状态，检测精度高，响应速度快。

水路自检装置；自动检测水路运行系统，由被动保护提升为主动防护，时刻监测水路系统循环状况。

定时开关机:用户可自行设定自动开机与自动关机时间。

分时段设定;24小时内的一至六时间段的工作时间，工作档位、水温、室温，用户自行编辑设定。

节能储能方案；根据不同时段的电价设定适合的工作模式,分高峰用电段,低谷用电段,平时用电段。

三重防漏电；独有的360°主动防漏电，具有漏电前置防护，漏电瞬间保护、pe带电保护等三重保护功能。

三级防冻；在通电状态下，系统实时检测系统水温，管壁温度，环境温度，按顺序分级检测。

全方位保护；防缺水，防漏电、防冻、防超温、防干烧、防水泵抱死，防潮抗干扰功能，全方位故障自检。

掉电自记忆；掉电后自动保留记忆原有设置内容。—————<http://www.giehirao.cn>