九鑫下装式丝网除沫器

产品名称	九鑫下装式丝网除沫器		
公司名称	安平县九鑫过滤网业有限公司		
价格	.00/套		
规格参数	品牌:鑫圣 型号:全径型 材质:金属或非金属		
公司地址	河北省衡水市安平县丝网工业园东南角		
联系电话	86-03187800065 13833888883		

产品详情

下装式丝网除沫器,下装式丝网除雾器,下装式除沫器,下装式除雾器,下装式丝网除沫器生产厂家,下装式丝网除雾器生产厂家。

下装式丝网除沫器是一种气液分离装置。气体通过除沫器的丝网垫,可除去夹带的雾沫。

下装式丝网除沫器型式:标准型,高效型,高穿透型。

除沫器生产范围: dn300-5200上装式, dn1700-4800下装式。

除沫器特点:安装,操作,维修方便;接触表面积大,除沫效率高;使用寿命长;结构简单,重量轻; 空隙率大,压力降小。

除沫器用途:主要用于气液分离。亦可为空气过滤器用于气体分离。此外,丝网还可作为仪表工业中各类仪表的缓冲器,以防止电波干扰的电子屏蔽器等。

国家标准:hg/t21618-1998是替代在原工部标准(hg5-1404-81、hg5-1405-81、hg5-1406-81)的基础下,结合 丝网除沫器实际使用经验及引进装置中的先进技术修定而成,将愿三个标准合并为一个标准,只分下装式、下装式。

型号规格:下装式、下装式,dg200-dg6400及各种非标丝网除沫器(除雾器)。

下装式丝网除沫器用途:除沫器(除雾器)用于分离塔中气体夹带的液滴,以保证有传质效率,降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作,一般多在塔顶设置丝网除沫器。可有效去除3--5um的雾滴,塔盘间若设置除沫器,不仅可保证塔盘的传质效率,还可以减小板间距。所以丝网除沫器主要用于气液分离。亦可为空气过滤器用于气体分离。此外,丝网还可作为仪表工业中各类仪表的缓冲器,以防止电波干扰的电子屏蔽器等。