

【新供应】优质开孔膨胀珍珠岩

产品名称	【新供应】优质开孔膨胀珍珠岩
公司名称	信阳市平桥区群业矿产品材料厂
价格	.00/个
规格参数	产商:信阳群业矿产 含量:98(%) 密度:110-200(g/cm ³)
公司地址	平桥区五里店街道办事处新街
联系电话	86 0376 3702002 18937615651

产品详情

产商	信阳群业矿产	含量	98(%)
密度	110-200(g/cm ³)	硬度	1-3

膨胀珍珠岩

膨胀珍珠岩是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品。是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎、筛分至一定粒度，再经预热，在1400℃以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料。可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩保温板、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

该产品主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热；建筑材料的轻质骨料；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等。被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业！

一、化学成分表

成份	siO ₂	al ₂ O ₃	k ₂ O	na ₂ O	cao	mgo
含量(%)	73.6	12.2	4.2	3.3	1.5	0.1

二、性能指标

项目	堆积密度	导热系数	含水	使用温度	粒径（两种）	
参数	90kg/m ³	0.055w/m	<2%	-256-800	1-3mm	2-5mm