

AT070TN90 V.1

产品名称	AT070TN90 V.1
公司名称	深圳市迪威光电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:群创 型号:AT070TN90 V.1
公司地址	深圳市宝安区47区美加
联系电话	13692210739

产品详情

面板品牌：群创 (innolux) 面板型号：at070tn90 v.1 面板类型：a-si tft-lcd，液晶屏 应用产品：网络电话，数码相框，mp4，pmp,便携式dvd 工作温度：-20 ~ 70 °c 存储温度：-30 ~ 80 °c 备注信息：de/sync mode selectable, 2 in 1 fpc

面板尺寸：7英寸 点分辨率：800(rgb) × 480 宽高比：16:9(宽:高) 像素排列：rgb vertical stripe 点间距：0.0642 × 0.1790 mm (横*竖) 像素间距：0.1926 × 0.1790 mm (横*竖) 面板重量：150g (typ.) 表面处理：雾面 显示区域：154.08 × 85.92 mm (横*竖) 可视区域：156.7 × 89.1 mm (横*竖) 外观尺寸：164.9 × 100.0 mm (横*竖) 外观尺寸：5.7 ± 0.3 mm (厚度) 触摸屏：无

显示模式：tn，常白显示，透射式 面板亮度：cd/m2 (typ.) 对比度：500:1 (typ.) (透射) 显示颜色：262k (6-bit) 色彩饱和度：-1% 响应时间：10/15 (typ.)(tr/td) (ms) 可视角度：80/80/80/80 (typ.)(cr 10) (左/右/上/下) 最佳视角：6 o'clock 白色色度：x:0.310; y:0.330 白场变动：1.33/1.43 (typ./max.)(9 points)

反转扫描：翻转 (水平/垂直) 功率总耗：1.90w (typ.) t-con：embedded t-con

灯管位置：侧入式光源 光源类型：wled 灯管数量：3s9p 灯管形状：阵列 光源寿命：20k (min.) (小时) 单灯电压：9.6/12v (typ./max.) 单灯电流：170/180/200ma (min./typ./max.) 灯管总功率：1.674w (typ.) 接口类型：included in signal interface

信号大类：parallel rgb 信号小类：parallel rgb (1 ch, 6-bit) 接口定义：drgb-50p1c8b-115a 面板电流：4.0/20.0/0.2/0.2ma (typ.)(icc/iavdd/igh/igl) 面板功率：226mw (typ.) 信号电压：0 vil 0.3vcc; 0.7vcc vih vcc 接口类型：fpc 接口脚距：0.5 mm 接口数量：1 pcs 接口脚数：50 pins