

XX型中心传动单（双）管吸泥机

产品名称	XX型中心传动单（双）管吸泥机
公司名称	杭州富宇泽环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宇泽环保 型号:xx -I-25
公司地址	浙江省杭州富阳市富春街道郑家墩19号
联系电话	0571-63371995 18658825158

产品详情

产品用途 主要适用于周边进水、周边出水的大型圆形沉淀池中，排除沉淀池底部的污泥，使水质净化。该机型具有沉降面积大、沉降效率高、处理效果好等优点。**工作原理及构造** 周边进水、周边出水的沉淀池是一种先进的污水处理构筑物。污泥混合物进入配水槽内，经槽底配水孔均匀地流入池内，在周边进水挡板的作用下，水流从池底部流向中心，从上部返回四周出水槽，在此过程中，污泥在重力作用下沉积于池底，完成泥水分离。周边配水槽采用变断面。配水孔不均匀分布设计，以保证配水槽在变水头、变流量状况下周边配水的均匀性。吸泥机悬挂于沉淀池中心柱上，驱动机构带动桁架与吸泥管旋转，在静水压力的作用下，污泥均匀地进入吸泥管上经独特设计的排泥孔口，在排水井内套筒阀的控制下排出池外，排泥量的大小由套筒阀的开启度来控制。

池表面的浮渣通过撇渣装置撇入排渣斗，排入集泥坑。**产品特点**

- 1、采用新型结构，根据污泥沉降量采用一根或二根排泥总管，结构轻，排混均匀；
- 2、采用新型传动机构，传递扭矩大，可达50000n·m，工作可靠；
- 3、单（双）管吸泥机一侧设吸泥管，另一侧设刮泥板，或两侧均为排泥管，使排泥更彻底；
- 4、根据不同的流量及池径设计周边进水管，详细资料另行提供；
- 5、设有过载报警，超载停机、扭矩保护等多种措施，确保安全运行。