榆林奎屯伊犁毕节阻燃缓冲条,皮带机缓冲条

产品名称	榆林奎屯伊犁毕节阻燃缓冲条,皮带机缓冲条
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	89.00/套
规格参数	品牌:HM 型号:标准
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

榆林奎屯伊犁毕节阻燃缓冲条,皮带机缓冲条 缓冲条,矿用缓冲条,聚乙烯缓冲条缓冲条 皮带机缓冲床 重型复合式缓冲床　　缓冲条是高落差输送系统必不可少的缓冲设备，由超高高分子材料、橡胶和防生锈钢槽硫化在一起，其中超高分子耐磨材料采用分子量500~900万的超高分子聚乙烯板，该种材料具有自润滑性好，摩擦系数小、耐磨性好，寿命长的特点，耐磨缓冲橡胶是缓冲条最核心的部分，橡胶的硬度、耐磨性、耐冲击性、抗老化性直接影响着缓冲条的使用寿命。 缓冲层nr(天然橡胶)　我公司常年从事输送机械的研究和技术服务，对缓冲床设计拥有更加深刻的理解，对于其缓冲床的工作原理以及受力效果做了全面的科学分析，尤其是橡塑符合的物理和化学效果，经行了长期的研究，通过实验我们生产缓冲条选用优良的高弹性特种橡胶层充分有效吸收了物料下落时的冲击力，降低物料下落时对输送带的冲击，真正的改善了落料点的受力状况，我们对于煤矿、水泥厂等各种输送系统具有丰富的现场施工经验，并汇集国内外最新的橡胶生产工艺及高质量的耐磨材料。
抗拉强度；180kgf／cm2上(依astm d412 -98a) 伸长率；400%以上(依astmd412 98a) 硬度：55±5(shorea) 橡胶和铝合金结合槽：60kgf／25mm(依astmd903标准) 缓冲条标准长度为：1220mm; 1400mm; 1500mm; 1600mm. 特殊规格缓冲条长度可依实际设计要求制作。　　我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、湖北、湖南、 江西、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的质量和信誉，已于几百家客户建立了长期合作的关系。 联系人：谢茹 手机：15854759829 qq：1826599758 电邮：1826599758@qq.com