

# ARVX微量排气阀

产品名称	ARVX微量排气阀
公司名称	永嘉大象阀门有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:大象 型号:ARVX DN15-1200:2.5MPa
公司地址	永嘉瓯北东方工业区
联系电话	0577-57887208 13738736864

## 产品详情

arvx微量排气阀产品概述： 在一般情况下，水中约含2vol%的溶解空气，在输水过程中，这些空气由水中不断释放出来，聚集在管线的高点处，形成空气袋（air pocket），使输水变得困难，系统输水能力可因此下降约5-15%。此微量排气阀主要功能就是排除这2vol%的溶解空气，并适合装置于高层建筑，厂区内配管，小型泵站用以保护或改善系统的输水效率及节约能源。

单杆式（simple lever type）微量排气阀，为一类似椭圆形阀体，内部所有零件包括浮球，杠杆、阀座等均为304不锈钢，内部使用标准排气孔径1/6"，适用于pn16工作压力环境。介质温度：0-80 。arvx微量排气阀主要应用于暖通空调系统，往往安装在制高点或弯头等处，以排除管道中多余气体、提高管路使用效率及降低能耗。排气阀的介质温度：0-80 。

arvx微量排气阀主要技术参数：公称压力：1.0~1.6mpa 公称口径：10~25mm

适用介质：水、油等非腐蚀性液体 适用温度：0~100 试验标准：gb/t 13927 api598

arvx微量排气阀技术图片：四、arvx微量排气阀主要零件材料：

名称	阀盖	阀座	塞头	杆架	杠杆	浮球	阀体
材质	球墨铸铁	304不锈钢	丁晴橡皮	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢	球墨铸铁

五、arvx微量排气阀技术参数：

--	--	--	--	--	--	--	--

工作压力	试验压力	浮球压
1.6	2.4	2.4

六、arvx微量排气阀主要尺寸：

规格 dn(mm)	g	出口尺寸	排气口尺寸 (mm)	l	l1
15	1/2"	1/4	1.6	130	86
20	3/4"	1/4	1.6	130	86
25	1"	1/4	1.6	130	86
32	1 1/4"	1/4	1.6	130	86