

# GP4X卷帘式排气阀

产品名称	GP4X卷帘式排气阀
公司名称	永嘉大象阀门有限公司
价格	128.00/台
规格参数	品牌:大象 型号:GP4X DN15-1200:2.5MPa
公司地址	永嘉瓯北东方工业区
联系电话	0577-57887208 13738736864

## 产品详情

品牌：大象阀门	型号：新一代carx卷帘式排气阀	材质：碳钢
连接形式：法兰	压力环境：高压	工作温度：高温
形态：隔膜式	转速：100	标准：国标
外形：中型	流动方向：双向	零部件及配件：配件
驱动方式：电磁	适用介质：水	类型(通道位置)：二通式
规格：100		

gp4x卷帘式排气阀安装在输水管道上，用来排泄管道内的空气，以排除因存气而影响正常通水，它是一种节能设备，当管道需要排空或产生真空时，可以从本阀自动补入空气，以加速排水和保护薄壁铜管不致变形破裂，并防止管外污水从漏水处进入管道。

gp4x卷帘式排气阀工作原理:

- 1、在无水无压力情况下，浮子和阀瓣都降落在护筒里。当管道充水时，大量空气从大排气口排出。
- 2、空气将近排尽时，水开始进入阀门内将浮子浮起，浮子又将阀瓣托上去，堵住大排气口，制止水往外流出。

3、 阀瓣堵住大排气口以后，只要管道里的水 and 气呈压力状态，阀瓣不会下落的。这时候如果管道里的空气在排气阀里积聚到一定量时，由于浮子的浮力减少而降落下来，空气从导杆的小排气孔排出去。空气排尽后，浮子又上升堵住小排气孔。

4、 管道里产生负压时，阀瓣和浮子都被吸落下来，从大排气口大量补进空气。

订货须知：（国家标准）一、型号、公称通径b:介质及温度、压力范围c:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定大象阀门公司的阀门型号，请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数，我们大象的工程师专家会专心为您审核与分析。四、以上价格均为虚价，有意者请联系我们大象阀门销售部。我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的领导者，为您提供最新的阀门知识、最好的服务、最佳的技术顾问。如有任何疑问，您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。我们坚信，大象的产品是您的最终选择，我们愿以优异的质量，实惠的价位，一流的售后服务与您共创辉煌的明天。细节决定成败，态度成就完美。顾客的满意就是我们的服务！质量三包、质保一年、技术指导