

JM742X液动隔膜式池底排泥阀

产品名称	JM742X液动隔膜式池底排泥阀
公司名称	永嘉大象阀门有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:大象 型号:JM742X DN15-1200:2.5MPa
公司地址	永嘉瓯北东方工业区
联系电话	0577-57887208 13738736864

产品详情

品牌大象

产品名称：池底排泥阀

产品型号：h742x、h744x、jm742x

驱动方式：液动

连接形式：法兰

结构形式：立式、角式、隔膜式

密封结构：软密封、硬密封

压力范围：0.1-6.4mpa 公称通径：dn150-400

常用材质：铸铁、铸钢、不锈钢

大象生产的池底排泥阀，驱动方式可选用液动，连接方式可选用法兰，结构形式可选用立式、角式、隔膜式，密封结构可选用软密封、硬密封，压力范围pn0.1-6.4mpa，公称通径为dn150-400mm，材质可选用铸铁、铸钢、不锈钢。由于阀门的使用范围非常的广泛，同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配，如果您是非专业人士，欢迎您向本公司来电咨询。本公司有专业技术人员为您服务！

jm742x隔膜式池底排泥阀由阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成，液压缸是液体工具。液体作为动力，活塞、阀杆作为开关。开启只需一分钟可打开阀板，此阀必须配用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关，该阀密封性能强、开关灵活、检修方便、使用寿命长等特点。jm742x隔膜式池底排泥阀是由主阀、二位四通换向阀以及阀瓣等零件组成。当二位四通换向阀处于一态位，主阀中腔进水，上腔通往大气，膜片在水的压力下带动阀瓣上升，主阀开启，池底的泥沙等污物开始排放；当二位四通处于二态位，主阀中腔水排向水池，上腔进水，关闭主阀，停止泥沙的排放。此阀安装在各类沉淀池的底部壁外，用以排除池底的泥沙污物。其由换向阀控制启闭动作，反应迅速，关闭准确。

jm742x隔膜式池底排泥阀用于自来水公司或其他公司的各类水池、排除内泥沙。

jm742x隔膜式池底排泥阀性能 隔膜式池底排泥阀有阀体，上下隔膜腔、膜片、阀杆组成。上下隔膜腔作为液体工具，液体作为动力，膜片、阀杆作为开关。开启只需一分钟打开阀板。此阀必须利用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关。隔膜式池底排泥阀密封性强、开关性能好，检修方便，使用寿命可达五年以上。

jm742x隔膜式池底排泥阀工作原理 排泥阀安装在自来水公司或其它各类水池旁、水池中，以便随时排除池内泥沙。该阀主要分为活塞式和膜片式两种。活塞式具有使用寿命长，开阀速度快，开阀行程大等特点，膜片式具有对泥沙不敏感等特点，所以说各有所长。本产品由液压缸和角式截止阀组合而成，液压缸内动力带动瓣升降，使阀体通道开或闭，以达到流体通断。液压缸的活塞密封件为I型皮碗，其密封性能好，经久耐用。阀瓣与阀座为软密封，密封性能好，无泄露。采用电动二位四通换向阀或手动二位四通换向阀集中控制，操作方便。工作原理及性能:该阀由阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成,液压缸是液体工具。液体作为动力,活塞、阀杆作为开关。开启只需一分钟可打开阀板，此阀必须配用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关。

池底排泥阀介绍：

池底排泥阀设计合理，使用方便，密封性能好,经久耐用，该阀利用液压缸和角式截止阀两部组成，液压缸作为动力带动阀板升降，开启一般只需8秒钟，可清理水池内泥沙和污物，清理后关闭阀板，无渗漏，维修方便，寿命可达2年以上，经用户反馈信息，使用寿命可达5年之久，此产品必须配有机房，油泵，换向阀可远距离控制排泥阀开关,驱动液可用清水或油、气。可节省人力物力有很大的经济效益是理想产品。

池底排泥阀结构尺寸：公称通径dn(mm) 尺寸(mm) 进液接管g 阀杆材料

dd1 x zsh

150 280 240 23 × 8 490 130 1/2 不锈钢

200 335 295 23 × 8 530 140 1/2 不锈钢

250 390 350 23 × 12 570 150 1/2 不锈钢

300 440 400 23 × 12 610 160 1/2 不锈钢

350 510 460 25 × 16 650 170 1/2 不锈钢

400 565 515 25 × 16 710 180 1/2 不锈钢