

# 高清节能P4室内LED全彩显示屏带箱体一平米价格

产品名称	高清节能P4室内LED全彩显示屏带箱体一平米价格
公司名称	深圳丰利源光电有限公司
价格	9800.00/平方米
规格参数	品牌:丰利源 型号:P4
公司地址	深圳宝安区龙华大浪三合村新村瑞兴科技园A栋B座6楼
联系电话	0755-81752778 13418535821

## 产品详情

丰利源光电专业生产定制全彩、单双色led电子显示屏,在行业内生产规模较大、技术力量强专业led显示屏生产厂家,产品远销国外国内市场,众多城市都有丰利源光电显示屏的案例.产品咨询电话：13632632825  
刘小姐 公司官网：(1) <http://www.flyled.com> (2) <http://www.szflyled.com>

led全彩显示屏：led就是light emitting diode，发光二极管的英文缩写，简称led。它是一种通过控制rgb半导体发光二极管的显示方式，其大概的样子就是由很多个rgb三色的发光二极管组成，每个像素组合均有rgb二极管，靠每组像素灯的亮灭来显示不同颜色的全彩画面。用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。

室内led全彩显示屏（按直径分）：ph5mm、ph6mm、ph7.62mm、ph8mm、ph10mm、ph12mm . . . . .

室外led全彩显示屏（按间距分）：ph10、ph12、ph14、ph16、ph20、ph25、ph31.25、ph37.5.....

室内p4全彩led显示屏参数：1.规格 p4全彩参数 2.像素组成 2r1jg 3.物理点间距 4mm  
4.模组尺寸 256mm\*128mm 5.模组显示分辨率 16\*8 6.箱体尺寸 512mm\*512mm\*80mm  
7.箱体显示分辨率 32\*32 8.物理点密度 (/m<sup>2</sup>) 3906 9.封装方式 仿日亚546外型  
10.单点亮度 r : 500-800mcd g:1800-2500mcd 11.最佳视距 14m  
12.视角 水平 ± 35 ° , 垂直 ± 20 ° 13.平均功耗 400w/m<sup>2</sup> 14.驱动方式 恒流驱动  
15.扫描方式 1/4 16.换帧频率 60hz 17.刷新频率 400hz 18.灰度等级 256级  
19.显示模式 vga1024\*768 20.亮度调节 64级手动或自动数据传输 脱机 21.工作电压 220v ± 10%  
22.同步网线130米 (无中继) 23.2串口传输, 同步dvi输传距离脱机1000米, gprs无线传输,  
24.使用寿命 10万小时 25.色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元板组成,红、绿、蓝各256级  
灰度构成16,777,216种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态  
图像; 26.亮度高:采用超高亮度的led,远距离仍清晰可见;  
27.效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰、层次感更强;  
28.可靠性强:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;  
29.显示模式多样化:支持多种显示模式; 30.操作方便:采用通用视频播放软件,使系统操作十分方便。

led????????????????

????????

1? ?????

??

2? ????

??13632632825 ????

3? ????

????????????????????3??

??????

1??

2? ???

??????

1? ???

2? ???

3? ???.

??????

1? ??led??!?

2? ???

??????

??3??

????????????????

????????????????“?”??

?? ???

????????????????????????????????

??

???????

????? 0755-81752778

???????? 400 7889 669

? ??0755-81752778-8009

? ?? ?? ?? ?????????????????????????a?b?6?

???????????????

?????????http://www.flyled168.com.cn ???????http://www.flyled.com

http://www.szflyled.com

@??