

臭氧老化试验箱

产品名称	臭氧老化试验箱
公司名称	重庆海达仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:海达 型号:HD-E801 臭氧浓度范围:5~200pphm可调 100~1000pphm可调
公司地址	重庆市沙坪坝区渝碚路99号宏信大厦B栋14-1号
联系电话	023-8862-5966 13657619598

产品详情

一、臭氧老化试验箱简介 1、臭氧在大气中的含量很少却是橡胶龟裂的主要因素，臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件，研究臭氧对橡胶的作用规律，快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法，进而采取有效的防老化措施，以提高橡胶制品的使用寿命。 2、臭氧老化试验箱用于橡胶类制品如硫化橡胶，热塑性橡胶，电缆绝缘护套等产品，在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下，或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下，暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中，按预定时间对试样进行检测，从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度，以评定橡胶的耐臭氧老化性能。 二、臭氧老化试验箱设计标准 gb/t 13642--92 硫化橡胶耐臭氧老化试验 动态拉伸试验方法； gb/t 7762-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验方法； gb/t 2951.1-2951.10-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法； 三、臭氧老化试验箱技术参数 型号：hd-e801 臭氧浓度范围：5~200pphm可调 100~1000pphm可调 湿度范围：标准机型不含湿度环境，如果要增加，需另议 温度：+10~70 0~+70 臭氧产生方式：臭氧发生器或紫外线吸收法 箱内空气速度：over 2 feet/sec 臭氧浓度波动度：10% 箱内容量：500×500×600mm 入室空气流量：a.0-6 cfm； b. 10-20 cfh 臭氧浓度波动度：10% 重量：250kg 电源:1 ,ac220v,15a 更多老化试验箱产品：www.huanjingshiyanxiang.cn/laohuashiyianxiang/ 价格咨询：136 5761 9598潘经理