

Q9B41F电动防爆球阀

产品名称	Q9B41F电动防爆球阀
公司名称	上海吉迈阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室
联系电话	021-51078382 15000726608

产品详情

q9b41f电动防爆球阀 专业生产q9b41f电动防爆球阀价格低，型号全 产品说明 服务承诺 订货流程
上海吉迈阀门制造有限公司主要生产 q9b41f电动防爆球阀 也是国内电动阀门生产商之一。公司经营
范围:阀门,管件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑材料,五金交电,自控设备的销售,从
事货物及技术的进出口业务! 欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务!
产品工作原理与用途: q9b41f电动防爆球阀[http://www.famen058.com/valve_product_248.ht](http://www.famen058.com/valve_product_248.html)
ml由球阀与防爆电动执行器构成,以220v交流单相电源/380v三相电源作为驱动电源,接受来自计算机调
节器或操作器的4-20madc,或者1-5vdc输入信号来运转的电动防爆球阀,防爆等级为exdiibt4也可以做exdi
ict6。可实现对石油、化工、造纸、冶金、污水处理、油罐车等运输管道内介质的切断和流通。
产品结构特点: <http://www.famen058.com> 密封性能优良、流通能力大、装卸维护方便、流
阻小、密封可靠,甚至切断。电动电动阀门体积小、重量轻、推力大、功能强、伺服放大器内装、操作
方便、可靠性高。流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗
粒的介质。产品性能参数: 公称通径 dn15-dn400mm 公称压力 1.0、1.6、4.0、6.4mpa 适用介质
汽油、柴油、煤气、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、易燃易爆、强氧化性介质等 介质温度
-40 ~180 -40 ~+350 泄漏量 0符合ansib16.104 5级标准 球体转角 90° 阀体材质
a105、f304、f316、wcb、fzg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8、cf8m、cf3m 阀座材料
聚四氟乙烯(常温)、特制ppl(高温)、金属密封(高温) 防爆等级 diibt4(6) 产品主要零件材料: 阀体 阀
杆 阀球 密封面 垫片(环) 填料 wcb 1cr13 1cr13 1cr13 司太立合金 本体材料 柔性石墨 不锈钢+柔性石墨 08
软钢 f304 f316 柔性石墨 编结石墨 wc6 15crmo 15crmo -29~595 wc9 25cr2mov 25cr2mov lcb
304 304 -46-345 cf8 304 304 -196~600 部分酸、碱 产品主要尺寸: 公称通径dn(mm)
尺寸(mm) 执行机构选配 (常温常压) l d d2 d1 l2 h l1 z-d 15 130 95 65 45 136.5 284 216 4-14 jlq-005 20 140 105 75
55 136.5 284 216 4-14 jlq-005 25 150 115 85 65 136.5 284 216 4-14 jlq-005 32 165 135 100 78 136.5 284 216 4-18
jlq-008 40 180 145 110 85 136.5 284 216 4-18 jlq-008 50 200 160 125 100 136.5 284 216 4-18 jlq-008 65 220 180 145 120
136.5 328 216 4-18 jlq-010 80 250 195 160 135 140 380 270 8-18 jlq-015 100 280 215 180 155 140 387 270 8-18 jlq-020
125 320 245 210 185 140 426 276 8-18 jlq-040 150 360 280 240 210 140 458 290 8-23 jlq-080 200 400 335 295 265 140
698 290 12-23 jlq-150 250 533 405 335 320 140 780 290 12-25 jlq-200 订货提供产品参数: q9b41f电动防爆球阀
产品使用介质 产品工作温度 产品连接方式 产品使用压力 产品是否带附件以便我们选型报价
若已经由设计单位选定产品型号,请按产品型号直接向我司销售部订购。 当使用的场合非常重要或
环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们上海吉迈阀门专家为您审核把关。