大功率电动汽车充电机

产品名称	大功率电动汽车充电机
公司名称	北京昊瑞昌科技有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:昊瑞昌 型号:37.5KW60KW80KW120KW150KW200KW
公司地址	北京市昌平区科技园区超前路23号C区263
联系电话	010-80456026/80108004 18911656028

产品详情

大功率电动汽车充电机, 大功率充电机, 电动汽车充电机,快速充电机采用cortex监控、彩色触摸屏人机界面、智能高频开关模块化生产。符合标准：《电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议》、《电动汽车传导式充电接口标准》、《电动汽车充电站通用要求》。可进行手动及程控充电设定：手动情况下可设置充电方式、充电电压、充电电流、充电时间等参数，充电机会根据设定参数自动完成整个充电过程。自动情况下充电机通过can与动力电池进行通信，通过can管理进行充电。

大功率电动汽车充电机, 大功率充电机, 电动汽车充电机,快速充电机采用的高频软开关桥式逆变电路，由输入缓冲电路、无源功率因数校正电路、全桥逆变电路、电流防倒灌电路以及cpu监控电路等几大部分组成。该模块采用进口igbt为核心功率器件，内置无源功率因数校正电路和电流防倒灌电路，采用cortex内核的高速cpu监控输入电压、电流、输出电压、电流、温度等参数，实时保护充电机模块。该型号ac/dc模块电路成熟可靠，具有高效率、高可靠性、高功率因数等突出优点。

大功率电动汽车充电机, 大功率充电机, 电动汽车充电机,快速充电机规格介绍：

l 交流输入： 三相ac220v380v400v±15% 40-60hz

l 输出电压： dc0-1000v

l 输出电流： dc0-1000a

l 充电模块输出功率： 35kw

l 控制精度： ≤0.5%

l 显示精度： ≤0.5%

l 输出纹波：　　≤0.5%

l 工作效率：　　≥92%（满载）

l 工作温度：　　-20°C～+45°C

l 工作湿度：　　≤90% 防结露

l 工作时间：　　连续运行

l 保护功能：　　短路、过流、过压、欠压、过热、电池防反接

l 适合电池类型：　铅酸电池、锂电池、镍氢电池、超级电容

l 通讯接口：　　can

l 冷却方式：　　强制风冷