

单袋抱箍式袋式过滤器 不锈钢保安布袋过滤器

产品名称	单袋抱箍式袋式过滤器 不锈钢保安布袋过滤器
公司名称	上海信步科技有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:上海信步 型号:SHXB-D-1 用途:固液分离
公司地址	2562523182@qq.com
联系电话	86-02169117143-8016 13918497255

产品详情

单袋抱箍式袋式过滤器

产品简介

针对国内精细化工设计制作的不锈钢袋式精密过滤器，其特点为：过滤高附加值化工类产品，其精度为0.5um-200um之间，固液分离讲究充分排出液体，使液体中的杂质干燥。信步系列袋式过滤器是一种结构新颖、体积小、操作简便灵活、节能、高效、密闭工作、适用性强的多用途过滤设备。

结构及工作原理：

不锈钢袋式过滤机是一种结构新颖、体积小、操作简便灵活、节能、高效、密闭工作、适用性强的多用途过滤设备。袋式过滤机是一种压力式过滤装置，主要有过滤筒体、过滤筒盖和快开机构、不锈钢滤袋加强网等主要部件组成，滤液由过滤机外壳的旁侧入口管流入滤袋，滤袋本身是装置在加强网篮内，液体渗透过所需要细度等级的滤袋即能获得合格的滤液，杂质颗粒被滤袋拦截。该机更换滤袋十分方便，过滤基本无物料消耗。

单袋抱箍式袋式过滤器主要优点：

- 1.滤袋侧漏器率小，有力地保证了过滤品质。
- 2.袋式过滤可承载更大的工作压力，压损小，运行费用低，节能效果明显。
- 3.滤袋过滤精度不断提高，目前已达到0.1um.

4.不锈钢袋式过滤处理量大、体积小，容污量大，特别对于粘度高的液体，具有过滤速度快，粘念度低，便于清洗等系列优点。

5.基于袋式过滤系统的工和结构，更换滤袋时方便快捷，而且过滤器免清洗，省工省时。

6.过滤器滤袋清洗后可反复使用、节约成本。

7.袋式过滤应用范围广，使用灵活，安装方式多样。

单袋抱箍式袋式过滤器规格：袋式过滤器分为：单袋式过滤器、多袋式过滤器和夹层型过滤器。

不锈钢多袋式过滤器，适用于大流量过滤。从2装袋到24袋装，规格齐全，进出口法兰口径为 50—450mm，单器最大流量90-1000m³ / h.。可提供快开设计，滤袋更换非常便捷。也适用于希望适用较长时间后方才更换滤袋的场合。带夹套加热式，夹层型袋式过滤器为双层结构，夹层可以通蒸汽或导热油，以保持或是提高流体的温度，防止流体凝固，提高粘性液体的过滤速度，或满足下一道工序对温度的要求。

过滤操作及注意事项：本器操作简单，使用时只需将所需要细度等级的滤袋安装在滤筒内，检查o型密封圈是否完好，然后旋紧滤筒盖环形螺栓，即可投入工作。泵启动后，过滤器上压力表微微上升，初始压力约0.05mpa左右，随着使用时间的延长，缸内滤渣逐渐增多，当压力达到0.5mpa时，应停止泵的工作关掉与泵连接的阀门，打开过滤器盖，检查滤器袋留渣情况，可更换滤袋或取出杂质后继续使用（不锈钢滤袋通过清洗即可重复使用）。过滤器压力一般调在0.1-0.6mpa比较合适，可通过回流管路或泵上回流阀来调节，过滤压力过高会损坏滤袋以及保护网，需格外注意。

应用范围：油漆、啤酒、植物油、医药、化学药品、石油产品、纺织化学品、感光化学品、电镀液、牛奶、矿泉水、热溶剂、乳胶、工业用水、糖水、树脂、油墨、工业废水、果汁、食用油、腊类等。说明：本过滤器操作简单，最主要的属性为充分过滤和排出液体，其杂质经气压后含水率低。为客户最大限度的提取液体为主要特性。

规格型号：shxb-d-1p1s shxb-sd-1p1s